LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.		PLOCHA (m²)			S.V (m)	POZNÁMKA
3.00	CHODBA					
3.01	PAVLAČ					
3.02	CHODBA	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA - nová	omítka	3,150	keramický sokl (100)
3.03	KOUPELNA	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA - nová	omítka	2,710	keramický obklad (2100)
3.04	KUCHYNĚ	10,40	KERAMICKÁ DLAŽBA - nová	omítka	3,060	keram. obklad 600(800)
3.05	POKOJ	17,20	DØEVĚNÉ PARKETY - repasované	omítka	3,130	døevináa lišta -nová
3.06	LOŽNICE	17,70	DØEVĚNÉ PARKETY - repasované	omítka	3,070	døevináa lišta -nová



LEGENDA PRVKŮ:

- DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V, 16A, ZVÝŠENÝ KRYTÍ IP44
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- 3x TROJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- ZT SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, TROUBA
- ZD SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, DIGESTOŘ
- ZM SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, MYČKA
- ZL SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, LEDNICE
- ZP SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, PRAČKA
- ZS SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, SUŠIČKA
- ZK SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, KONDENZAČNÍ KOTEL
- ZV SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, ELEKTRICKÉ VAŘENÍ
- TŽ SAMOSTATNE JIŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, TOPNÝ ŽEBŘÍK
- ROZVADĚČ
- V, 0 SPORÁKOVÁ KOMBINACE, VARNÁ DESKA, OHŘÍVAČ VODY
- STOUPACÍ VEDENÍ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, BÍLÝ
- VRATNÝ SPÍNAČ PRO VENTILÁTOR
- V AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
- KD AUTONÓMNÍ KOUŘOVÝ DETEKTOR
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- SV SVĚTELNÝ VÝVOD
- ZV BYTOVÝ ZVONEK
- BYTOVÝ TELEFON
- STA ZÁSUVKA, KOAXIÁLNÍ KABEL 75 OHM
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ 45, CAT 5E

POZNÁMKA:

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +0,30m, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
ZÁSUVKY PRO MYČKU, LEDNICU A MRAZÁK +0,75m
ZÁSUVKA PRO TROUBU, PRAČKU, SUŠIČKU, KOTEL, OBĚHOVÉ ČERPADLO A ÚPRAVNU VODY +1,05m
ZÁSUVKY V KUCHYŇSKÝCH KOUTECH +1,15m
ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1,3m
3FÁZOVÉ ZÁSUVKY (16A) +1,05m
POKUD JE ZÁSUVKA U DVEŘÍ, TAK BUDE UMÍSTĚNA 0,1m OD STAVEBNÍHO OTVORU
SLABOPROUDOVÉ ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +0,30m, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
POKUD JE NAD ZÁSUVKOU VYPÍNAČ, TAK BUDOU ZAROVNÁNY, ABY BYLY PŘESNĚ POD SEBOU
VYPÍNAČE +1,2m

PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
NÁSTENNÉ SVÍTIDLO +2,0m
SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RB
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S za RB
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČE RB
Na základě pokynu investora není, s ohledem na navýšení příkonu bytu,
předmětem projektu prověření zatížitelnosti HDV vedení v domě a toto prověření (výpočtem a měřením)
je nutné v rámci celého domu provést před započetím prací na rekonstrukci bytu.
Za případné technické problémy nebo havárie na páteřním rozvodu (HDV) objektu nenese projektant žádnou odpovědnost.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Tomáš Novotný	Bc. Matúš Krajči

ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ
PROJEKCE - ELEKTRO
U Potoka 316, 664 51 KOBYLNICE

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, ČÁST BRNO - STŘED
PROJEKT: VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
BRNO-STŘED, par.č.1704, k.ú. Staré Brno
OBSAH: PŮDORYS BYTU - ELEKTROINSTALACE

DATUM	2/2021
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	3xA4
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
1:50	D.1.4.1