

VÝPIS REGÁLŮ

STAVBA:	OBJEKT NÁDRAŽNÍ 4 - vnitřní vybavení	
OBJEKT:	Matriční regály	

OZN.	NÁZEV	ROZMĚR	POPIS	MATERIÁL	POČET KS	POZNÁMKA
NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY						
R1	Sestava posuvných matričních regálů M.Č. S1.17	6 ks oboustranných regálů, R1.1 - cca 5800 mm / 600 mm, R1.2 - cca 6600 mm / 600 mm, R1.3 - cca 7300 mm / 600 mm, max. výška sestavy vč.pojezdu 2290 mm	Pojezd mechanický, kolejnicový. Počet úložných polic v regálu - 4 ks s čistou výškou 465 mm. Horní úložná police bude ukončena krycí policí. U sestavy R1.3 bude osazeno ovládání pojezdu na obou stranách. Minimální nosnost police 160 kg / m. Umístění viz. PD, půdorys 1.S.Součástí položky je i dodání všech potřebných komponentů pro montáž, tedy kolejnice, podvozky, pohon, kotvící materiál apod.	Police celokovová, povrchová úprava řešena práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL, dle výběru objednatele.	1	Dovádka, doprava a montáže vč. montážního materiálu, čistý průchod mezi posuvnými regály musí splňovat normové hodnoty v ideálním případě by však měla být více jak 700 mm.
R2	Sestava posuvných matričních regálů M.Č. S1.17	2 ks oboustranných regálů o rozměrech 6800 mm / 800 mm, max. výška sestavy vč.pojezdu 2290 mm	Pojezd mechanický, kolejnicový. Ovládání pojezdu na obou stranách. Počet úložných polic v regálu - 4 ks s čistou výškou 465 mm. Horní úložná police bude ukončena krycí policí. Minimální nosnost police 160 kg / m. Umístění viz. PD, půdorys 1.S.Součástí položky je i dodání všech potřebných komponentů pro montáž, tedy kolejnice, podvozky, pohon, kotvící materiál apod.	Police celokovová, povrchová úprava řešena práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL, dle výběru objednatele.	1	Dovádka, doprava a montáže vč. montážního materiálu, čistý průchod mezi posuvnými regály musí splňovat normové hodnoty v ideálním případě by však měla být více jak 700 mm.
R3	Matriční regály - sestavy M.Č. 1.17	R3.1 - cca 3000 mm / 300 mm, R3.2 - cca 2000 mm / 300 mm, R3.3 - cca 2900 mm / 400 mm, R3.4 - cca 2000 mm / 400 mm, max. výška sestavy vč.pojezdu 2290 mm	Regály budou umístěny a kotveny do obvodové stěny. Počet úložných polic v regálu - 4ks s čistou výškou 550 mm. Horní police nebude ukončena krycí policí. Minimální nosnost police 160 kg / m. Umístění viz. PD, půdorys 1.S. Součástí položky je i dodání všech potřebných komponentů pro montáž.	Police celokovová, povrchová úprava řešena práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL, dle výběru objednatele.	1	Dovádka, doprava a montáže vč. montážního materiálu
R4	Matriční regál M.Č. S1.17	cca 6300 mm / 400 mm, max. výška sestavy 2290 mm	Regály budou umístěny a kotveny do obvodové stěny. Počet úložných polic v regálu - 4ks s čistou výškou 550 mm. Horní police nebude ukončena krycí policí. Minimální nosnost police 160 kg / m. Umístění viz. PD, půdorys 1.S. Součástí položky je i dodání všech potřebných komponentů pro montáž.	Police celokovová, povrchová úprava řešena práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL, dle výběru objednatele.	1	Dovádka, doprava a montáže vč. montážního materiálu