


ŘEZ 1-1




LEGENDA MATERIÁLU


- železobetonová skořepina skateparku tl. 150 mm
beton C25/30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech
- hutněný podsyp (zásyp) štěrkopískem fr. 0/63
se spojitou zrnitostí.
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu
Edef,2 = min 30 MPa ,Edef,2/Edef,1= max 2,5
- Htněný podsyp zeminou
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu
Edef,2 = min 30 MPa ,Edef,2/Edef,1= max 2,5
- rostlý terén případně terén upravený násypem musí být hutněn
na potřebnou unosnost.

Požadované hodnoty konstrukčních vrstev rostlého terénu
případně násypového tělesa :
- modul přetvárnosti Edef,2 > 30,00 MPa pro úroveň pláňe
- hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2 / Edef,1 < 2,5

ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



± 0,000 = 228,570 m n.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková	Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, MČ Brno - Střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
MÍSTO STAVBY:	Parcela 170, 169/1 k.ú. Staré Brno		
AKCE :	Dětské sportovně-kulturní centrum NOVOSTAVBA SKATEPARKŮ STARÉ BRNO	DATUM	
		12/2021	
		STUPEŇ	DSP
	Dokumentace pro společné povolení stavby	PROFESE	stavební část
OBSAH VÝKRESU :	ŘEZY SKATREPARKEM SO 02- 1,2,3	MĚŘÍTKO:	
		1 : 100	D.1.b07