

Legenda místností - nový stav

OZN	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZMÁMKA
101	Chodba	3.206	2850	PVC pro vysokou zátěž, lepidlo, záklop 2x OSB 15 mm PD, stávající polštáře, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled SDK	Cihelná stěna, jádrová omítka, štuková omítka (penetrace stávající omítky), přeštukování stávající omítky, malba	Dřevěné podlahové lišty 40x10 mm
102	WC	0.979	2850	Keramická dlažba, flexibilní lepidlo, samonivelační stěrka, tl. 10 mm, stávající nadbetonávka, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled SDK	Cihelná stěna, jádrová omítka, štuková omítka (penetrace stávající omítky), přeštukování stávající omítky, malba	Keramický sokl 100 mm
103	Pokoj + KK	16,699	2850	Dřevěné parkety (obroušení parket v celé ploše, tmelení a lakování), záklop 20 mm, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled SDK	Cihelná stěna, jádrová omítka, štuková omítka (penetrace stávající omítky), přeštukování stávající omítky, malba	Dřevěné podlahové lišty 40x10 mm
				PVC pro vysokou zátěž, lepidlo, záklop 2x OSB 15 mm PD, stávající polštáře, stávající trámový strop		SDK příčka, malba	
104	Koupelna	2,450	2600	Keramická dlažba max 200x200, lepicí tmel, hydroizolační stěrka, penetrace, cementotřísková deska CETRIS PD tl. 24 mm, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled impregnovaný SDK	SDK izolační předstěna - vážená stavební neprůzvučnost R'w = 52 dB (impregnovaný SDK), malba / flexibilní lepidlo, keramický obklad v. = 2150 mm	
						SDK příčka (impregnovaný SDK), malba / flexibilní lepidlo, keramický obklad v. = 2150 mm	
105	Pokoj	17,988	2850	PVC pro vysokou zátěž, lepidlo, stávající dřevotřísková deska, stávající polštáře, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled SDK	Cihelná stěna, jádrová omítka, štuková omítka (penetrace stávající omítky), přeštukování stávající omítky, malba	Dřevěné podlahové lišty 40x10 mm
106	Šatna	3,640	2600	PVC pro vysokou zátěž, lepidlo, záklop 2x OSB 15 mm PD, stávající polštáře, stávající trámový strop	Stávající trámový strop, prkenný záklop, rákosová omítka (hloubková penetrace stávající omítky), podhled SDK	Cihelná stěna, jádrová omítka, štuková omítka (penetrace stávající omítky), přeštukování stávající omítky, malba	Dřevěné podlahové lišty 40x10 mm
	Obytná plocha	44,962					