

**D.1.1.4 VÝPIS OKEN ORLÍ 22, BYT Č. 7**

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	OTVÍRAVÉ	1820 / 1890	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	5	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS2	OTVÍRAVÉ, KASTLOVÉ	1055 / 1950	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	6	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	2
OS3	OTVÍRAVÉ, KASTLOVÉ	540 / 1960	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	4	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	2
OS4	OTVÍRAVÉ, KASTLOVÉ	1340 / 1960	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	6	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY