

VÝPIS DVEŘÍ

- 1P - dveře vchodové, bezpečnostní třída: 3, požární odolnost, (30 minut) EI 30, EW30, zvuková izolace 33–39DB, bezpečnostní zárubně 1110/2300
- 2P - jednokřídlové dveře, plné, oblož. z. 600/2050, zámek dozický
- 3P - jednokřídlové dveře, plné, oblož. z. 800/1960 – repase křídla i obložek
- 4 - repase dveřního křídla, nadsvětlíku a obložek 1830/1960 v. nadsvětlíku 1250mm
- 5P - jednokřídlové dveře, plné, oblož. z. 700/2030, zámek dozický
- 6 - repase dveřního křídla, nadsvětlíku a obložek 4240/1950 v. nadsvětlíku 1250mm
- 7 - repase dveřního křídla, nadsvětlíku a obložek 1250/2210+nadsvětlík 1700x620mm
- 8 - repase dveřního křídla a obložek 1250/2690
- 9 - repase dveřního křídla a obložek 700/2050

VZT1 - nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod

VZT2 - nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
3.01	CHODBA	8,05 m	PVC
3.02	WC	1,07 m	Keramická dlažba
3.03	CHODBA	15,88 m	Dřevěné vlysy
3.04	POKOJ	26,18 m	Dřevěné vlysy
3.05	KUCHYŇ	9,72 m	PVC
3.06	POKOJ	28,52 m	Dřevěné vlysy
3.07	KOUPELNA	6,75 m	Keramická dlažba
3.08	POKOJ	12,20 m	PVC
3.09	SPIŽ	1,15 m	PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nová konstrukce – dozívka z tvarovek z plynoslikátu


POZNÁMKA

- v bytě se nachází vodoměr na koupelně
- popis prováděných prací viz. TZ

VÝPIS OKEN

- VÝPIS OKEN VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS S.1.6 – VÝPIS OKEN

±0,000 vztažena k m.č. 3.01

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	
Ing. Tomáš Mikuláščík	Miroslav Šimánek	David Pavliščík		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno			Č. PARC.: st. 1201/1	K.Ú.: Veveří
STAVBA: Stavební úpravy bytu Lidická 49, byt č.13			MÍSTO: Brno	STUPEŇ: DSP
			FORMÁT: 3x44	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.2
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - NOVÝ STAV			DATUM: 06/2022	ČÍSLO PARC.
			MĚŘITKO: 1:50	