

**D.1.1.4 VÝPIS OKEN KOUNICOVA 1, BYT Č. 1**

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	OTVÍRAVÉ	1250 / 1300	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VYBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	ANO	OBNOVA	2
OS2	OTVÍRAVÉ	700 / 580	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VYBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY