

D.1.1.4 VÝPIS OKEN HRNČÍŘSKÁ 89837, BYT Č. 6

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL (VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ)	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	ZPŮSOB ZASKLENÍ	MAT. RÁMU	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	580 / 1230	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS2	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	580 / 1430	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	2
OS3	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1340 / 1420	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	3
OS4	BALKONOVÉ, OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	2150 / 2230	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY