






LEGENDA SILNOPROUD:

- |   |         |   |
|---|---------|---|
|  | RO-2.02 | NOVÝ ROZVADEČ 2.NP                              |
|  |         | SVĚTLNÝ OBVOD CYK 1,5mm <sup>2</sup>            |
|  |         | ZÁSLUVKOVÝ OBVOD 230V CYK 3Cx2,5mm <sup>2</sup> |
|  |         | OBVOD 400V                                      |
|  |         | KABELOVÁ TRASA                                  |

VNĚŠÍ VLVN DLE ČSN 332000-1 ed2: VYKONAV. PROST. AB8, AD4, V ÚSTŘEDNÍM PROSTORU BEZ ZVÝŠENÍ RIZIKA OHŘEVU ALE PROUDEM OVLAŽENÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE VE VŠÍ 1,2m NAD PODLAHOU.  
Soustava : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C před RO-2.02  
: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S do RO-2.02  
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODŮ: ROZVÁŽEN RO-2.02

[illegible]

## POZNÁMKA:

[illegible]

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

[illegible]

LEGENDA SVÍTIDEL:

- |    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| N1 | <input checked="" type="checkbox"/> | LED SVÝTLIDLO PRÍSAZENÉ 1x3W IP44 s piktoграмom<br>NOUVOZOVÉ S VLASTNIM ZDROJEM |
| N2 | <input checked="" type="checkbox"/> | LED SVÝTLIDLO PRÍSAZENÉ 1x3W IP44 CORRIDOR<br>NOUVOZOVÉ S VLASTNIM ZDROJEM      |

[illegible]