

PERP 160/100/EON pilíř (AHVO)

	Kód produktu:	52461-100-eon																																																								
	Výrobce:	ELPLAST-KPZ																																																								
	<p>Popis: Elektroměrový rozvaděč pro jedno dvousazbové nebo jednosazbové nepřímé měření do 160 A</p> <p> systém rozvaděčů AHVO nízká cena pro měření odběru elektrické energie robustní pevný kompozitní skelet z SMC bezúdržbovost jednoduché osazení bez zednických prací přístroje OEZ 3 roky záruka</p> <p>Obsah balení: jistič OEZ 3VA1110-3EF32-0AA0 se spouští 100A TM240 MTP 100/5, třída přesnosti 0,5S, výkon 10VA, cejchované jistič LPN-2B-1 svorkovnice ZS1B základ pilíře optopřevodník není součástí</p> <p>Technické parametry:</p> <table><tr><td>Značka</td><td>AHVO</td></tr><tr><td>Jmenovité napětí</td><td>500</td></tr><tr><td>Počet fází</td><td>3 fáze</td></tr><tr><td>Jmenovitý proud</td><td>160 A</td></tr><tr><td>Způsob osazení</td><td>pilíř</td></tr><tr><td>Stupeň krytí IP</td><td>44</td></tr><tr><td>Jmenovitý proud jističe</td><td>100</td></tr><tr><td>Jmenovitý kmitočet</td><td>50</td></tr><tr><td>Stupeň mechanického krytí IK</td><td>10</td></tr><tr><td>Typ zámku</td><td>Jednobodový zámek se čtyřhranem 6x6 mm</td></tr><tr><td>Zkratová odolnost</td><td>10</td></tr><tr><td>Vypínací charakteristika</td><td>L - vedení bez možnosti regulace</td></tr><tr><td>Výška</td><td>1785</td></tr><tr><td>Hloubka</td><td>216</td></tr><tr><td>Šířka</td><td>420</td></tr><tr><td>Distribuční společnost</td><td>EG.D</td></tr><tr><td>Materiál</td><td>SMC</td></tr><tr><td>Počet přívodů</td><td>1</td></tr><tr><td>Přípojková skříň</td><td>Bez přípojkové skříně</td></tr><tr><td>Připojovací průřez na přívodu</td><td>95 mm2</td></tr><tr><td>Typ svorky na přívodu</td><td>P - konstrukční svorka</td></tr><tr><td>Počet vývodů</td><td>1</td></tr><tr><td>Počet jednosazbových elektroměrů</td><td>1</td></tr><tr><td>Připojovací průřez na vývodu</td><td>240 mm2</td></tr><tr><td>Počet dvousazbových elektroměrů</td><td>1</td></tr><tr><td>Typ svorky na vývodu</td><td>S - šroub pro kabelová oka</td></tr><tr><td>Počet sazbových spínačů</td><td>1</td></tr></table>			Značka	AHVO	Jmenovité napětí	500	Počet fází	3 fáze	Jmenovitý proud	160 A	Způsob osazení	pilíř	Stupeň krytí IP	44	Jmenovitý proud jističe	100	Jmenovitý kmitočet	50	Stupeň mechanického krytí IK	10	Typ zámku	Jednobodový zámek se čtyřhranem 6x6 mm	Zkratová odolnost	10	Vypínací charakteristika	L - vedení bez možnosti regulace	Výška	1785	Hloubka	216	Šířka	420	Distribuční společnost	EG.D	Materiál	SMC	Počet přívodů	1	Přípojková skříň	Bez přípojkové skříně	Připojovací průřez na přívodu	95 mm2	Typ svorky na přívodu	P - konstrukční svorka	Počet vývodů	1	Počet jednosazbových elektroměrů	1	Připojovací průřez na vývodu	240 mm2	Počet dvousazbových elektroměrů	1	Typ svorky na vývodu	S - šroub pro kabelová oka	Počet sazbových spínačů	1	
Značka	AHVO																																																									
Jmenovité napětí	500																																																									
Počet fází	3 fáze																																																									
Jmenovitý proud	160 A																																																									
Způsob osazení	pilíř																																																									
Stupeň krytí IP	44																																																									
Jmenovitý proud jističe	100																																																									
Jmenovitý kmitočet	50																																																									
Stupeň mechanického krytí IK	10																																																									
Typ zámku	Jednobodový zámek se čtyřhranem 6x6 mm																																																									
Zkratová odolnost	10																																																									
Vypínací charakteristika	L - vedení bez možnosti regulace																																																									
Výška	1785																																																									
Hloubka	216																																																									
Šířka	420																																																									
Distribuční společnost	EG.D																																																									
Materiál	SMC																																																									
Počet přívodů	1																																																									
Přípojková skříň	Bez přípojkové skříně																																																									
Připojovací průřez na přívodu	95 mm2																																																									
Typ svorky na přívodu	P - konstrukční svorka																																																									
Počet vývodů	1																																																									
Počet jednosazbových elektroměrů	1																																																									
Připojovací průřez na vývodu	240 mm2																																																									
Počet dvousazbových elektroměrů	1																																																									
Typ svorky na vývodu	S - šroub pro kabelová oka																																																									
Počet sazbových spínačů	1																																																									

EI. Rozváděč - RH

Kód produktu:		TYP FWB 53 PRO 180xTE				
Výrobce:		HAGER				
Provedení: Skříň UNIVERS FW FWB53 180TE pl.dv.IP44 Typ FWB 53 PRO 180xTE typ upevnění nástěnná montáž						
Kryt, dveře: zavírání dveří typu výklopná rukojeť kompletní , s táhly Počet zámků 1						
Materiály: Barva RAL RAL 9010 - čisté bílá materiál ocel typ povrchové úpravy práškovou barvou						
Rozměry: hloubka 161 mm výška 800 mm šířka 800 mm Počet modulů 12						
Instalace, montáž Vhodné pro venkovní používání ne						
Zařízení: počet řad v rozváděči 15 Počet polí 3 Počet DIN lišt 15						
Bezpečnost: třída izolace třída izolace II krytí IP IP44 Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK09						
		materiál		typ	počet	jedn.
Výzbroj:						
Jistič HMB399-125A char.B					1	ks
Pracovní spoušť jističe					1	ks
Pomocný kontakt 1Z+1R					1	ks
Kombinovaný svodič přepětí (I+II), 3.pól					1	ks
Krycí rám pro skříň 800x800mm					1	ks
Tlačítko STOP					1	ks
Signálka LED čirá					1	ks
Signálka LED zelená					1	ks
Proudový chránič 4p 40/0,03A					2	ks
Proudový chránič 4p 25/0,03A					1	ks
Jistič NBN 102T-2A char.B					2	ks
Jistič NBN 104T-4A char.B					1	ks
Jistič NBN 106T-6A char.B					3	ks
Jistič NBN 110T-10A char.B					13	ks
Jistič NBN 116T-16A char.C					11	ks
Jistič NBN 116T-16A char.B					11	ks
Jistič NBN 316T-16A char.B					4	ks
Jistič NBN 316T-16A char.c					5	ks
Jistič NCN 320T-20A char.B					1	ks
Jistič NCN 332T-32A char.B					2	ks
Jistič NCN 332T-32A char.C					2	ks
Jistič NBN 340T-40A char.B					3	ks
Jistič NBN 380T-80A char.C					1	ks
Řadová svorka RSA 2,5					60	ks
Řadová svorka RSA 10					15	ks
Řadová svorka RSA 6					10	ks
Řadová svorka RSA 35					3	ks
Držák sběrný					4	ks
Nulová sběrnice					1	ks
Zemnicí sběrnice					1	ks
Popisové štítky					1	sada
Podružný materiál					1	sada

El. Instalace				
Svítlidla				
materiál		typ	počet	jedn.
1	LED svítidlo, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, Ra≥80, IP44, IK06, 4000K, 120cm	A - EMI LED IP44 přisazené	3	ks
2	Svítlidlo LED typu downlight, AC176-264V, 50/60Hz, 4000K, zapuštěné, bílá, IP54, záruka 3 roky	F - EMI LED IP54 vestavěné	14	ks
3	Hermetické LED svítidlo, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, Ra>80, IP65, 4000K, 150cm, záruka 3 roky	C - EMI LED IP65 přisazené	18	ks
4	LED svítidlo, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,5, Ra≥80, IP44, IK06, 4000K, 60cm	B - EMI LED IP44 přisazené	1	ks
5	Hermetické LED svítidlo, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, Ra>80, IP65, 4000K, 120cm, záruka 3 roky	D - EMI LED IP65 přisazené	4	ks
6	Hermetické LED svítidlo, AC220-240V, 50/60Hz, PF>0,9, Ra>80, IP65, 4000K, 60cm, záruka 3 roky	E - EMI LED IP65 přisazené	2	ks
7	Svítlidlo nouzové, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, 1H, 6400K	Np - EMI LED IP65 přisazené	8	ks
8	Svítlidlo nouzové, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, 1H, 6400K	N - EMI LED IP65 přisazené	5	ks
Materiál (osv., zás.)				
materiál		typ	počet	jedn.
1	Jednopolový vypínač	řaz. 01-bílý	12	ks
2	Střídavý přepínač, řaz. 06-bílý	řaz. 06-bílý	12	ks
3	Křížový přepínač	řaz. 07-bílý	4	ks
4	Dvojzásuvka 230V	bílý komplet, IP20	10	ks
5	Zásuvka 230V	bílý komplet, IP20	31	ks
6	Zásuvka 3f, 400V		1	ks
7	IP44 Spínač dvoupólový podsvětlený	0-I	6	ks
8	Krabice univerzální přístrojová (pr.68)	-	30	ks
9	Krabice rozbočovací vč. svorkovnice	-	20	ks
10	NN kabel	CYKY-J 3x1,5	260	m
11	NN kabel	CYKY-J 3x2,5	450	m
12	NN kabel	CYKY-J 5x2,5	170	m
13	NN kabel	CYKY-J 5x6	34	m
14	NN kabel	CYKY-J 5x16	18	m
15	NN kabel (přívod z ELM rozv. do RE)	CYKY 3x50+35	25	m
16	Drobný montážní materiál		1	sada