



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ HALA	6,44	VINYL LEPENÝ - dub podzimní tokolodřev - třída sítě min. 33 - sol. l. 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vstří - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - výška 3000 mm - barva bílá	
1.02	KONTAKTNÍ MÍSTO	29,53	VINYL LEPENÝ - dub podzimní tokolodřev - třída sítě min. 33 - sol. l. 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vstří - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - kazetové provedení 600 x 600 mm - výška 3000 mm - barva bílá	
1.03	WC PRO IMOBILNÍ	6,34	KERAM. DLÁŽBA - profilace R10 - rozměr 200 x 200 mm	KERAM. DLÁŽBA, SLUNĚTÁ, MAT, R10, REKTIFIKOVANÁ, MOTIV BETONOVÉ STĚNY BARVA WHITE RET, 596x298mm	SDK PODHLED VÝŠKA 3000mm	
1.04	PODATELNA	18,01	PVC LEPENÉ - dub podzimní tokolodřev - třída sítě min. 33 - sol. l. 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vstří - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - kazetové provedení 600 x 600 mm - výška 3000 mm - barva bílá	
1.05	PODATELNA	12,37	PVC LEPENÉ - dub podzimní tokolodřev - třída sítě min. 33 - sol. l. 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vstří - penetrace + 2x malba bílá	VÁPENOCEMENTOVÝ - ze 100% nové štukové vstří - penetrace + 2x malba - barva bílá	Do dílčí stěny mezi místnostmi 1.04 a 1.05 není možná stavební zosilování s ohledem na výstyk historický cenných model - štukové vstří - penetrace + 2x malba - barva bílá

POZNÁMKA:

STAVBA SE BUDE PROVÁDĚT ZA PLNÉHO PROVOZU ÚŘADU:
- PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PŘEVĚŘIT VŠECHNY KONSTRUKCE A ROZMĚRY NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘECHOD MEZI RŮZNÝMI NÁŠLAPNÝMI MATERIÁLY PODLAH BUDE ŘEŠEN POMOČÍ PŘECHODOVÝCH LÍŠŤ NEBO DILATAČNÍHO PROFILU
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI OSEKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODOBKAMI VE VYJÁDŘENÍCH DOSS A PŘÍPADNĚ NUTNĚ ODCHYLKY BUDOU PROJEDNÁNY SE ZÁSTUPCI DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘI KONTROLNÍCH DNECH STAVBY.
- JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY

LEGENDA:

	REPAŠOVANÉ PRVKY
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZATRUHBNĚNÍ ROZVODŮ, ZAKLOPENÍ OSB DESKAMI VE DVOU VRSTVÁCH, VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVANÉ A LEPENÉ, KVALITNÍ PVC S FILCEM TŘÍDY MIN. 33
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZATRUHBNĚNÍ ROZVODŮ, ZAKLOPENÍ OSB DESKAMI VE DVOU VRSTVÁCH, VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVANÉ A LEPENÉ, KVALITNÍ PVC S FILCEM TŘÍDY MIN. 33
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	PODHLID KAZETOVÝ, KAZETY ROZMĚRU 600x600mm

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
NÁZEV AKCE	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad	DATUM	05/2023
		FORMÁT	950x297
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	PODKLAD PRO VÝZVU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	OZN. OBJEKTU	SO 01
VYPRACOVAL	Ing. Martin Štěrba, Ph.D.		PpV
ČÁST	UDRŽOVACÍ PRÁCE		
NÁZEV VÝKRESU	PODLAHY+PODHLID	MĚRÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	