

Příloha:

Specifikace dodávky: „ŠJ Brno, Nádvoří 1, p.o. – dodávka a montáž dvou plynových varných kotlů“

Předmětem veřejné zakázky, je tedy dodávka a montáž dvou plynových varných kotlů. Jeden kotel s objemem 300l a jeden s objemem 150l s požadovaným příslušenstvím pro ŠJ Brno, Nádvoří 1, p.o. Nedílnou součástí je připojení na energie, provedení potřebných zkoušek, revizí a zaškolení obsluhy.

Specifikace:

Plynový varný kotel na 300l (nepřímý ohřev přes duplikátor): 1 ks

Vnější rozměr kotle (š x h x v): max. 141 x 90 x 90 cm

Hranatý duplikátor- vnitřní rozměr (š x h x v): max. 110 x 70 x 50 cm

Celonerezové provedení

Objem: 300l

Příkon hořáků: max. 30 kW

El. napětí: 230 V

Řízené zapínání a vypínání hořáků

Rychlý ohřev nádrže

Doba ohřevu vody: 90 - 100 min

Možnost použití GN

Vypouštěcí kohout 2" pro snadné vyprázdnění

Automatické dopouštění duplikátoru řízené regulačním obvodem

Bezpečnostní systém, který přeruší ohřev v případě, že v duplikátoru není voda

Napouštěcí kohout pro studenou vodu

Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků

Vyvážené sklápěcí víko

Plynový varný kotel na 150l (nepřímý ohřev přes duplikátor): 1 ks

Vnější rozměr kotle (š x h x v): min. 85 x 90 x 90 cm

Kulatý duplikátor - průměr nádoby: min. 60 cm

Celonerezové provedení

Objem: 150l

Příkon hořáků: max. 23 kW

El. napětí: 230 V

Řízené zapínání a vypínání hořáků

Rychlý ohřev nádrže

Vypouštěcí kohout 2" pro snadné vyprázdnění

Automatické dopouštění duplikátoru řízené regulačním obvodem

Bezpečnostní systém, který přeruší ohřev v případě, že v duplikátoru není voda

Napouštěcí kohout pro studenou vodu

Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků

Vyvážené sklápěcí víko

Požadované plynové kotle jsou typu "A" - není potřeba komín