

D.1.1.4 VÝPIS OKEN Stará 651/2, byt č. 19

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ)	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	BALKÓNOVÉ OKNO	1340 / 2850	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	4	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS2	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	450/1200	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS3	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1530/1966	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	6	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS4	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1760/2000	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	8	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY