

D.1.1.4 VÝPIS OKEN VÁCLAVSKÁ 896/20, BYT Č. 14

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ)	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	ZPŮSOB ZASKLENÍ	MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	850 / 1850	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS2	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1050 / 1850	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS3	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	450 / 530	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS4	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	450 / 530	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS5	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	650 / 1500	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS6	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1700 / 1860	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	DŘEVO	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	2

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY