

D.1.1.4 VÝPIS OKEN CEJL 49628, BYT Č. 9

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POČET KŘÍDEL (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ)	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ RÁMEČKY		
OS1	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1630 / 2130	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	PLAST	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1
OS2	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	1150 / 1950	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	PLAST	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	3
OS3	OTVÍRAVÉ S DVOJSKLEM	410 / 710	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	PLAST	-	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ NÁTĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	STÁVAJÍCÍ	-	OBNOVA	1

OBNOVA - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY