




±0,000 = Podlaha garáže

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Ing. Anna Kráňková		
Kontroloval:	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Brno - Černá Pole		
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ: 449 92 785, Brno-město, 602 00 Brno		Formát:	A4
		Datum:	09/2023
Název akce: <b>Oprava garáží Lidická 8</b>		Stupeň dokumentace:	DPS
		Stavební objekt:	SO01
		Měřítko:	Číslo paré:
Část: Architektonicko-stavební řešení		Číslo výkresu:	
Obsah:	<b>Výpis klempířských prvků</b>	<b>D.1.1.11</b>	

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
K01		<b>Ukončení střešního žlabu</b> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, RŠ 440 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	2 x 1,0 m
K02	DN 120 	<b>Střešní svod</b> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, DN 120 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - kotvení do obvodové stěny - dodávka vč. sběrného kotlíku, objímek a kotev do stěn	2,615 m
K03		<b>Klempířské oplechování - přítlačná lišta</b> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 50 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	15,580 m
K04		<b>Klempířské oplechování - krycí lišta</b> - pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, rozvinutá šířka: 185 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	15,580 m
K05		<b>Klempířské oplechování - závětrná lišta</b> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 250 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	<b>S</b> 15,870 m <b>V</b> 4,700 m 4,290 m <b>Z</b> 4,650 m 4,345 m
K06		<b>Větrací mřížka 500 x 250 mm</b> - Hliníkové profily - Nerezová síťka proti zalétávání hmyzu	<b>Východ</b> 1 ks <b>Západ</b> 1 ks
<b>POZN:</b>	Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
K07		<b>Větrací mřížka 600 x 150 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hliníkové profily</li><li>- Nerezová síťka proti zalétávání hmyzu</li></ul>	<b>Východ</b> 6 ks <b>Západ</b> 6 ks
K08		<b>Sběrný kotlík</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- lakovaný pozinkovaný plech</li><li>- rozměr kotlíku 200/250/350 mm (DN 120)</li></ul>	<b>Západ</b> 1 ks
<b>POZN:</b> Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!			