





VÝPIS PRVKŮ		PROJEKT: KŘÍDLOVICKÁ BD 56 – REKONSTRUKCE		Ing. arch. DAVID HOFFMANN
OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ
		KUSŮ		
07	 <p>PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO ZASKLENÍ – BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m²K , g=50 STŘEDNÍ ČÁST PEVNÁ, KRAJNÍ ČÁSTI VÝKLOPNÉ</p>	2000 x 800	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU S MOŽNOSTÍ ZAMKNUTÍ OTEVÍRÁNÍ	2.NP 3.NP 4.NP 5.NP PO DOHODĚ S INVESTOREM MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO DVOJSKLO
		4 KUSY		
D5	 <p>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S HORNÍM DVOUDÍLNÝM SVĚTLÍKEM DVEŘE – ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, š. 900 mm SVĚTLÍK – SPODNÍ ČÁST SKLOPNÁ POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU, ZASKLENÍ TROJSKLO U=0,90 W/m²K , g=50</p>	1570 x 3620	BARVA – BÍLÁ KOVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ PANIKOVÉ	DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ PBR PO DOHODĚ S INVESTOREM MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO DVOJSKLO
		1 KUS		
08	 <p>PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO S VNITŘNÍ ŽALUZIÍ ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,90 W/m²K , g=50 OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES)</p>	1430 x 1550	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP
		5 KUSŮ		
012	 <p>PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ OKNO ZASKLENÍ – TEPELNĚ TROJSKLO + BEZP. TROJSKLO (1.NP) U=0,90 W/m²K , g=50 VÝKLOPNÉ (VIZ. NÁKRES)</p>	480 x 830	BARVA – BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ KLIKOU S MOŽNOSTÍ ZAMKNUTÍ OTEVÍRÁNÍ (1.NP) + PÁKOVÝ MACHANISMUS (6.NP)	OKNA LZE VIDĚT V POHLEDECH 1.NP 6.NP – SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR PO DOHODĚ S INVESTOREM MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO DVOJSKLO
		6 KUSŮ		
	KRESLENO BEZ MĚŘÍTKA, POUZE SCHÉMATICKY POHLEDEM Z EXTERIÉRU PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OTVORY			