

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Sp	<p>SPRCHOVÝ KOUT</p> <ul style="list-style-type: none">- akrylátová čtvrtkruhová vanička, samonosná s panelem, 80 / 90 cm- sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, rám bílý, výplň z plastu- sifon vaničkový, vč. sifonové redukce DN40/50- baterie nástěnná směšovací chrom, rozteč 100 mm- sprchová souprava chrom (růžice, posuvný držák, plastová mýdelka, kovová hadice 150 cm)
U	<p>UMYVADLO</p> <ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo šířka 50 cm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem- sifon plastový umyvadlový s výpustí s nerezovou mřížkou, zátka plastová- baterie stojánková směšovací, chrom, bez výpustí- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
WC	<p>ZÁVĚSNÝ KLOZET</p> <ul style="list-style-type: none">- keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním- sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, úchyty standard- předstěnový instalační systém pro závěsné WC, přední ovládání, samonosné, do lehkých přiček, vč. integrovaného rohového ventilu- ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, bílé
D	<p>DŘEZ (DŘEZ NENÍ DODÁVKOU ZTI)</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon plastový dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou a flexí přepadem, zátka plastová- baterie stojánková dřezová směšovací, chrom, délka výtokového ramínka 210 mm- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
P M	<p>PRAČKA / MYČKA</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon podomítkový DN40/50, s krytem z korozivzdorné oceli- pračkový ventil 1/2"x3/4" s filtrem, chrom

POZNÁMKY

TATO DOKUMENTACE NEŘEŠÍ PŘESNÝ NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ANI JEJICH PŘIPOJENÍ. SPECIFIKACE ZDE UVEDENÁ SLOŽÍ POUZE PRO POTŘEBY VÝBĚRU DODAVATELE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VÝBĚR VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ODSOUHLASIT S INVESTOREM.