

# ROZVADĚČ RB3

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz; 400/230V; TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje  
proudovými chrániči a dopl. pospojováním  
Typ: nástěnný modulový  
Rozměry: 36 modulů  
Instalovaný výkon  $P_i = 30,0$  kW  
Soudobý příkon  $P_s = \text{cca } 15,0$  kW  
Krytí: IP40/20  
Nátěr (barva): bílý  
Přívod: zadem  
Vývod: zadem

PARAMETRY PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH EL. ZAŘÍZENÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉ DODÁVKY  
A POŽADAVKŮ VÝROBCE.

POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL DO RB3 1-F, BUDE NUTNÉ INSTALOVAT NOVÝ KABEL CYKY 4Bx10mm.  
PROVEDOU SE ÚPRAVY V ER PRO 3f MĚŘENÍ A HDO.

Akce	Stavební úpravy bytu Brno – Střed Příční 24, byt č.2, č.3	Investor	Statutární město Brno, MČ Brno – Střed	Stupeň	DPS	Zak.č.	15–089	Výkres č.	104
Část	SILNOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE <b>RB3</b>	Projektant	ING. LUBOŠ NOVÁK	Kreslil	ING. LUBOŠ NOVÁK	Datum	10/2015	List/Listů	1/3