

LEGENDA PRVKŮ (VIZ VÝKRESY STÁVAJÍCÍHO STAVU)

- keramický obklad soklu – kabřinec, béžová
- omítka – tmavší lomená béžová narůžovělého tónu, hladká
- výkladce, firemní štít – plech červená, pásmo tlustý plech
- výplně prosklené ocelové, zaskl. lišty hliník
- výplně bez prosklení ocelové (jen rámy)
- okna – dřevo, hnědý nátěr
- dešťový svod – plech pozink
- okna vyšších podlaží – dřevo, hnědý lak
- dveře s proskl. nadsvětlíkem (dřevo, tmavě hnědý nátěr) bezpečnostní mříži otevíravá ocelová
- skříně silnogarnot – štít. dělení 8a, 8b atd – viz výkres řezů
- lištová výsuvná markýza dl.8m
- domovní čísla
- Firnsa – zděná omítaná, s oplechováním
- zvonkové tablo, 18 pozic, bez kamery
- plynoměrová skříň, HUP
- poštovní schránky plechové, na OSB desce zavěšené na stěně
- vzt mřížka
- servisní dveře do pivnice laminát; kovová bezpečnostní mříž
- polystyrenový zákryt
- dřevotřísková deska
- SSK předstěna
- dřevotřísková deska, nátěr
- kamenná mozaiková dlažba do kruhové vazby
- keramická dlažba novodobá (taurus), na stěn na koso
- podlaha pivnice – kamenná dlažba, benátská mozaika
- podlaha průjezdu – kamenná dlažba 300/300 na stěn
- podlaha obchodu – keramická dlažba novodobá (taurus), na stěn na koso
- nadzdělený stupeň na vstupu do obchodu, pravděpodobně beton keramická dlažba madotramžová na stěn, s vloženou čistící kov. mřížkí
- dobetonávka napojovací spáry mezi prahovým profilem vratové výplně dlažbou průjezdu
- prahový profil vratové výplně, s plechovou prahovou lištou
- vrata dřevěná, hnědý lak, prosklený pevný nadsvětlík; s vložením dveřmi
- dveře ocelové v ocelové zárubni, samozavírač, nízká podchodná výška
- zárubeň ocelová s prosklením nadsvětlíkem, bez dveřní výplně
- zkosení rožku v omítce na výšku podchodné výšky, přechod do ostrého rožku zakrouhlím
- dřívější úpravy konstrukce klenby – výseky pro otevírání dřívějších vratových křídel
- kovaná mříž, otevíravá, se zámkem (kování klika/koule, bez panikové funkce)
- venkovní dlažba chodníku – beton, 400/400 na vazbu předpoklad tl. 60mm
- venkovní dlažba chodníku – sjezd – beton, 200/200 na stěn; předpoklad tl. 80mm
- vývod elektrokabelíže s koncovým prvkem, netunkční
- vývody lokálních topidel (WOW) na fasádě
- kotvení trakčního vedení tramvaje

LEGENDA PRVKŮ, VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY S DETAILNĚJŠÍM POPISEM PRVKŮ

PROVEDENÍ VIZ PŘÍSLUŠNÉ VÝKRESY A/NEBO TECHNICKÁ ZPRÁVA (D.1.1 OST. 1)

- W 01 NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZASKLENÍ HLINÍKOVÝM SYSTÉMEM, FIX OKNO NEOTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ TI DVOUSKLEM
- W 02 NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, FIX S VLOŽENOU VÝKLOPNOU OTVÍRKOU, ZASKLENÍ HLINÍKOVÝM SYSTÉMEM S TENKÝMI PROFILY SLIM, ZASKLENÍ TI DVOUSKLEM
- W 03 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBCHODNÍ JEDNOTKY, S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ, ZASKLENÍ TI DVOUSKLEM
- W 04 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO PIVNICE, PANELOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE SE ZASKLENÝM PRŮZOREM
- W 05 NOVÉ SERVISNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBCHODU Z PRŮJEZDU, PANELOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE TEPELNĚ IZOLAČNÍ
- W 06 NOVÉ SERVISNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO ZÁZEMÍ PIVNICE, PANELOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE TEPELNĚ IZOLAČNÍ
- W 07 DVEŘNÍ KŘÍDLO PRO UZAVŘENÍ NIKY

- A 01 NOVÁ VJEZDOVÁ/VSTUPNÍ VRATA

- A 02 PODKONSTRUKCE PRO VYNESENÍ FASÁDNÍHO OBKLADU V MÍSTĚ OSTĚNÍ PRO VENTILACI, OCEL. SLOUPEK
- A 03 OBKLAD FASÁDNÍ SKLENĚNÝMI TABULEMI NA OCELOVÉ PODKONSTRUKCI

- A 04 PLECHOVÁ ŘÍMSA – SPOJNICE MARKÝZ, PLECHOVÝ PROFIL V ROZMĚRECH, POLOMĚRECH OHYBŮ A ČLENĚNÍ SHODNÉ S VÝROBKEM KASTLU MARKÝZY
- A 05 BANNER – OZNAČENÍ PROVOZOVNY, VÝKLOPNÝ SKLENĚNÝ PANEL S POTISKEM FOLIÍ Z VNITŘNÍ STRANY, GRAFIKA DLE GP, V KOORDINACI S NÁJEMNÍKEM
- A 06 ZÁMEČNICKÉ OPLECHOVÁNÍ NÍZKÉHO PARAPETNÍHO SOKLÍKU ZÁKRYTEM SHORA A OBKLADEM Z ČELA
- A 07 NÁŠLAPNÁ PODLAŽKA PRAHU PŘED VSTUPEM, V PŘÍPADĚ PIVNICE I ZA VSTUPEM V ROZSAHU STAVEBNÍHO OTVORU

- A 08 BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽOVÁ ROLETA S PLECHOVÝM ZÁKRYTEM, NÁSTŘIK DLE NCS, MAT – provedení viz TZ, viz řez H
- A 09 PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VENKOVNÍCH STOLKŮ NASUVNÝM ZÁVLAČE (SOUČÁST STOLKU, NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU) DO KAPSY VE FASÁDĚ – provedení viz TZ

- A 10 OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V INTERIÉRU, OSAZENÝ NA DISTANČNÍ LIŠTY

- A 11 OBKLAD OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V EXTERIÉRU – POZN.: OSTĚNÍ PRO VENTILACI PŘI OKNĚ VÝLOHY OBCHODU – DĚROVANÝ PLECHU DLE SPECIFIKACE

- A 12 OBKLAD LÍCE STĚNY V INTERIÉRU V LÍCI SE VSTUPNÍMI DVEŘMI PIVNICE

- A 13 PODHLEDOVÁ DESKA V ZÁVĚRI PIVNICE – ROŠT S PLAŠŤĚNÍM DĚROVANÝM PLECHEM

- A 14 HLINÍKOVÁ LIŠTA PRO VYNESENÍ LED PÁSKU

- A 15 KRYCÍ MŘÍŽKA VENTILÁTORU PRO PŘÍVOD VZDUCHU K VENTILÁTORU (VENTILÁTOR A ÚPRAVA PROSTUPU JE DODÁVKOU PROJEKTU REKONSTRUKCE OBCH. JEDNOTKY)
- A 16 SOKLÍK PIVNICE – PLECHOVÝ PÁSEK LEPENÝ NA STĚNU DO LÍCE S OMÍTKOU – provedení viz TZ

- O 01 MARKÝZA, PROFIL KASTLU OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU BEZ DALŠÍ PROFILACE, NÁSTŘIK DLE NCS, MAT
- O 02 ZVONKOVÉ TABLO – provedení viz TZ
- O 03 LISTOVNÍ SCHRÁNKY (4ks NÁHRADOU ZA ZRUŠENÉ), VČ. OSAZOVACÍ DESKY – provedení viz TZ
- O 04 DVÍŘKA PRO ZAKRYTÍ NIKY NAPĚŤOVAČE TRANSFORMÁTORU SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE – provedení viz TZ
- O 05 CEDULE DOMOVNÍCH ČÍSEL – provedení viz TZ

- P 01 PARAPETNÍ PODLAŽKY V OKENNÍCH OTVORECH INTERIÉRU
- P 02 NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PULTU NA STĚNĚ ZA VSTUPEM DO PIVNICE – provedení viz TZ

- K 01 OPLECHOVÁNÍ MARKÝZ A PLECHOVÉ ŘÍMSY

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

BLIŽŠÍ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 1)

- OB1 OBKLAD PREFA DESKAMI TERAZZO, KOTVENÍ SYSTÉMOVÝMI NEREZ KOTVAMI PRO TĚŽKÉ KAMENNÉ OBKLADY

- P1 PODLAHA ZÁPRAŽÍ ZA VSTUPEM DO OBCHODNÍ JEDNOTKY; NÁŠLAPNOU VRSTVU TVOŘÍ ČISTÍCÍ ZÓNA LAMELOVÁ
- P2 PODLAHA ZÁPRAŽÍ ZA VSTUPEM DO PIVNICE; NÁŠLAPNOU VRSTVU TVOŘÍ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK (PLECH)
- P3 PODLAHA HRUBÁ VE VNITŘNÍ ČÁSTI OKEN (POD TRUHLÁŘSKOU PODLAŽKOU)
- PV1 PODLAHA VENKOVNÍ – PŘEDLAŽDĚNÍ RESP. ČÁSTEČNÁ DODLAŽBA PŘED OBCHODNÍ JEDNOTKOU V MÍSTĚ PO ODSTRANĚNÉ PŘEDSAZENÉ VÝLOZE OBCHODU; BETONOVÁ DLAŽBA FORMÁTU 400/400 NA VAZBU
- PV2 PODLAHA VENKOVNÍ – PŘEDLAŽDĚNÍ A ČÁSTEČNÁ DODLAŽBA POD VRATY; BETONOVÁ DLAŽBA FORMÁTU 200/200 NA STŘIH

- OM1 STÁVAJÍCÍ OMÍTKA FASÁDNÍ FRONTY, HLADKÁ – OPRAVY, PŘEŠTIKOVÁNÍ
- OM2 KOMBINACE SANAČNÍ + KLASICKÁ VNITŘNÍ OMÍTKA, OBVODOVÁ STĚNA INTERIÉR
- OM3 OPRAVY OMÍTEK A VÝMALBA V PRŮJEZDU, PŘEDPOKLAD 30% STÁVAJÍCÍCH PLOCH, PENETRACE+PŘEŠTIKOVÁNÍ 100% PLOCHY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

BLIŽŠÍ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 1)

- ST.01 DRÁŽKY PRO OSAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- ST.02 NIKY PRO NAPĚŤOVÉ TRANSFORMÁTORY PŘÍPOJENÍ SVÍTIDEL
- ST.03 DRÁŽKOVÁNÍ DO ZDI A KLENBY PRO ZAPUŠTĚNÍ DVOJCE VEDENÉ KABELÁŽE POD/DO OMÍTKY
- ST.04 OPRAVY LÍCE ZDIVA PO ODSTRANĚNÍ ŘÍMSY A ZAKONČENÍ KORUNY STŘEDNÍHO RIZALITU

LEGENDA ČÍSLOVANÝCH POZNÁMEK P.xx

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 1)

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY (ZDE JEN VYBRANÉ ČÁSTI PRO KOORDINACI, DETAILNĚJI VIZ VÝKRESY BOURACÍCH PRACÍ)

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

- NAVRHOVANÉ PŘEDLAŽBY
- TEPELNÉ IZOLACE NA MINERÁLNÍ BÁZI
- KONSTRUKCE A TEPELNÉ IZOLACE Z TVRDÉ PUR PĚNY
- PREFABRIKOVANÉ PRVKY – OBKLAD TERAZZOVÝMI DESKAMI
- NOVÉ A/NEBO MĚNĚNÉ PRVKY OTOPNÉ SOUSTAVY
- NOVÉ OSVĚTLOVACÍ PRVKY

- NAVRHOVANÉ FASÁDNÍ OBKLADY STĚN TERAZZOVÝMI ŠABLONAMI (POHLED)
- NAVRHOVANÉ FASÁDNÍ OBKLADY STĚN SKLENĚNÉ (POHLED)

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ DVEŘOVÉ PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE (BAREVNOST, LESK, SPOJOVACÍ PRVKY APOD.) BUDOU PODLÉHAT ODSOUHLASOVACÍMU PROCESU KONČOVÁNÍ A BUDOU POUŽITY PO ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI A ARCHITEKTEM (AUTOREM PROJEKTU)

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZJIŠTĚNÉ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP !!!

TATO PD NENAHRAZUJE VÝROBNÍ PD – PŘED VÝROBOU NUTNO VYHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHAT ODSOUHLASIT GP !!!

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (SPOJE JSOU V PD ŘEŠENY KONCEPČNĚ), MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A PD ZOHLEDNĚ S GP A INVESTOREM STAVBY

POKUD DODAVATEL USOUDÍ, ŽE VÝKAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ÚHRADIT ZA SVÉ NÁKLADY

VÝROBKY A PROVEDENÍ/NÁVRH ZMĚNĚNÉ, U NICHŽ JSOU UVEDENY TYPOVÉ ODKAZ, JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ SOUHRNNÉ PARAMETRY VÝROBKU A POŽADOVANOU MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ HLADINU

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PAR

MÍSTO AKCE:	HODNOTA
OPRAVA PARTERU DOMU A NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR LIDICKÁ 10, BRNO	ČERNÁ POLE

AP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, ARCHITEKT	ARCHITEKT	SPOLUPRACE
ING. ARCH. JIŘÍ KOLOMAZNÍK / ČKA 04 215	ING. ARCH. ROMAN STRNAD,	ING. ARCH. TOMÁŠ HOŽDKA	BC. JIŘÍ JURÍKOVÁ
Vodova 26, 61200 Brno	Kominíky 308/28, 63400 Brno, strnad@tw-buro.cz, 723996800		

OBJEDNATEL	ZODPOVĚDNÝ ODBOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED	ING. MARTIN ŠVÉDRA, OSBD

DATUM	
ČERVEN 2018	D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
MĚŘÍTKO	NÁVRH - POHLED NA PARTER
1:20	D.1.4.2