

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	1	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Vnitřní plynovod	40 246,40						
1	14125321R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený	m	1,00000	329,00	329,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	14143018R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 20; de = 26,9 mm; tl. stěny = 2,6 mm	m	1,00000	102,50	102,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	14143020R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny = 3,2 mm	m	1,00000	138,00	138,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	19632365R	Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	19632375R	Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	19632696R	Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	19632376R	Trubka měděná R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	19632716R	Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	610,00	610,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	19632736R	Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	747,00	747,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	19632762R	Trubka měděná R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	1 283,00	1 283,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
14	19632983R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 35,0 mm; ds = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,00	475,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	19632984R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 42,0 mm; ds = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	684,00	684,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	19632985R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 54,0 mm; ds = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 318,00	1 318,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
18	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	1	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	19633021R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 35,0 mm; ds3 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,50	475,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	19633022R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 42,0 mm; ds3 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	914,00	914,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	19633023R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 54,0 mm; ds3 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 507,00	1 507,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
24	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	1963302838R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 35,0 mm; ds2 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	133,00	133,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	1963302839R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 42,0 mm; ds2 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	242,00	242,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	1963302840R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 54,0 mm; ds2 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	430,00	430,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	286004162R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 26x2,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	45,40	45,40	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	61,90	61,90	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	286004164R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 40x3,5 mm; barva žlutá	m	1,00000	104,50	104,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	28614054R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,00000	52,80	52,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
33	31630554R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	kus	1,00000	47,90	47,90	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
34	31630574R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 76,1 mm	kus	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
35	31941105R	koleno 90 °; jednoznačné; DN 3/4" mm; temperovaná litina; černé; spoj s vnitřními závit	kus	1,00000	27,30	27,30	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
36	31941535R	nátrubek jednoznačný; DN 3/4" mm; temperovaná litina; černý; spoj s vnitřními závit	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	1	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	31941536R	nátrubek jednoznačný; DN 1" mm; temperovaná litina; černý; spoj s vnitřními závit	kus	1,00000	33,30	33,30	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
38	31941540R	nátrubek jednoznačný; DN 2 1/2" mm; temperovaná litina; černý; spoj s vnitřními závit	kus	1,00000	275,50	275,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39	31941668R	přechodka redukovaná; DN 3/4x1/2" mm; temperovaná litina; černá; spoj s vnějším a vnitřním závit	kus	1,00000	19,20	19,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
40	31941672R	přechodka redukovaná; DN 1x3/4" mm; temperovaná litina; černá; spoj s vnějším a vnitřním závit	kus	1,00000	26,30	26,30	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
41	31941676R	přechodka redukovaná; DN 5/4x3/4" mm; temperovaná litina; černá; spoj s vnějším a vnitřním závit	kus	1,00000	45,50	45,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
42	31941805R	vsuvka jednoznačná s šestihranem; DN 3/4" mm; temperovaná litina; černá; spoj vnější závit	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
43	31941806R	vsuvka jednoznačná s šestihranem; DN 1" mm; temperovaná litina; černá; spoj vnější závit	kus	1,00000	29,30	29,30	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
44	31941904R	zátka zesílená; DN 1/2" mm; temperovaná litina; černá; pro spoj s vnějšími závit	kus	1,00000	12,20	12,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
45	31941910R	zátka zesílená; DN 2 1/2" mm; temperovaná litina; černá; pro spoj s vnějšími závit	kus	1,00000	149,50	149,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
46	42236503R	kohout kulový obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání jednoramennou nebo dvouramennou pákou; nevhodné k regulaci	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
47	55113413.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, plnopřítokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	839,00	839,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
48	55113459.AR	kohout kulový plnopřítokový, nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	412,50	412,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
49	55113460.AR	kohout kulový plnopřítokový, nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	631,00	631,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
50	55113525.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	363,50	363,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
51	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
52	55113529.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 821,00	1 821,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
53	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
54	551310132R	Ventil uzavírací kovový protipožární, s tepelnou pojistkou; spoj: závitový; materiál: uhlíková ocel; DN = 25; PN 5; provozní teplota: -20 až 60 °C; povrchová úprava: pozinkování	kus	1,00000	1 359,00	1 359,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
55	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	1	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						40 246,40			

V.....dne.....

.....

podpis