

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné			170,83						
1	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	14,40	14,40	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	17,90	17,90	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	19,10	19,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	283771120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	46,50	46,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
5	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1,00000	0,53	0,53	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	72,40	72,40	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty			7 806,00						
7	553476510R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	749,00	749,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	553476511R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	810,00	810,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9	553476514R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	912,00	912,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	553476515R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 500 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	994,00	994,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	553476516R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 111,00	1 111,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
12	553476519R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 366,00	1 366,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
13	553476520R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 800 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 731 Kotelny			6 348,00						
14	48481342R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-připojení na komín, pr. 60/100 mm - koleno v komíně je redukováno pr. 60/80 mm, PP	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	484813505R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-adaptér saplinový pro systém pr.80/125mm, PP-možnost delších délek odkouření	kus	1,00000	566,00	566,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	4848175031R	příslušenství ke kotli plynovému kondenzačnímu- koncentrické provedení odkouření ; koax.trubka s DN80/125, délka 1000 mm PP/PP	kus	1,00000	1 532,00	1 532,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 924,10			
17	19632350R	Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	191,00	191,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
18	19632365R	Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	19632375R	Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	19632376R	Trubka měděná R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	19632696R	Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	19632978R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 15,0 mm; ds = 15,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	20,20	20,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
24	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
26	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
27	19632996R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 180,0 °; ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	724,00	724,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	19633016R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 15,0 mm; ds3 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	28,80	28,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	1963302834R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 15,0 mm; ds2 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	13,10	13,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
34	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
35	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
36	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37	31945717R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	37,10	37,10	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
38	31945719R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 18,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	48,80	48,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39	31945721R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	95,60	95,60	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
40	31945724R	Spojka bronzová typ: přechodová; ds = 28,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	384,00	384,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury	7 910,90						
41	42260624R	ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz	kus	1,00000	290,00	290,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
42	55111371R	kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční	kus	1,00000	113,00	113,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
43	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
44	55113524.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	234,00	234,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
45	551100011R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	208,50	208,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
46	551135732R	klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 ° C	kus	1,00000	454,00	454,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
47	55121100051R	ventil radiátorový pro dvourubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h	kus	1,00000	1 836,00	1 836,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
48	55127270.AR	šroubení radiátorové, nízkoodporové; uzavíratelné; povrch nikl; 1"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	1 312,00	1 312,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	55127264.AR	šroubení radiátorové; uzavíratelné; povrch nikl; 3/8"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	232,00	232,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
50	551272711R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové	kus	1,00000	884,00	884,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
51	551275643R	šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G	kus	1,00000	124,50	124,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
52	551200331R	šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 15 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus	kus	1,00000	58,20	58,20	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
53	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000	452,00	452,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
54	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 °C	kus	1,00000	89,70	89,70	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
55	551200010R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 °C; těleso mosaz	kus	1,00000	224,50	224,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
56	55121091.AR	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; přímý; DN 10 mm; 3/8"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 °C; k VS = 1,25 m3/h	kus	1,00000	553,00	553,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
57	551100303R	filtr závitový užitkovou vodu; 3/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	277,50	277,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				137 405,00			
58	48441500R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/120	sada	1,00000	153,50	153,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
59	48441501R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/100/70	sada	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
60	48441502R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 18/120	sada	1,00000	152,50	152,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
61	484518230R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 581 W	kus	1,00000	3 910,00	3 910,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
62	484518231R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 750 W	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
63	484518234R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 934 W	kus	1,00000	4 715,00	4 715,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	484518235R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 138 W	kus	1,00000	5 070,00	5 070,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
65	48452951R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W	kus	1,00000	1 767,00	1 767,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
66	48452952R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 000 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 514 W	kus	1,00000	1 897,00	1 897,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
67	48452953.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 565 W	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
68	48452935R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
69	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
70	48452938R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
71	48452940R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 846 W	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
72	48452942R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 966 W	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
73	48452944R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 087 W	kus	1,00000	3 170,00	3 170,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
74	48452946R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 2 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 208 W	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
75	484529841R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 646 mm; tepelný výkon (50) = 347 W	kus	1,00000	1 573,00	1 573,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
76	48457356.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 257 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	2 915,00	2 915,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
77	48457408.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 772 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 005,00	4 005,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	48457415.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 2 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 716 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 075,00	6 075,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
79	48457490.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 670 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
80	48457493.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 995,00	4 995,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
81	48457498.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 1 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 787 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
82	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
83	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
84	48457501R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 515 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
85	48457502.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 644 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
86	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
87	48457504.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 935,00	4 935,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	2	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
89	48457507.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 735,00	5 735,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
90	48457508R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 005,00	6 005,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
91	48457509.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 270,00	6 270,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
92	48457570.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 614 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	8 630,00	8 630,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
93	48457577.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 007 W; s vestavěným ventilem	kus	0,00000	5 090,00	0,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
94	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	1,00000	4 425,00	4 425,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Celkem	163 564,83
---------------	-------------------

V.....dne.....

.....

podpis