

# ŘEZ A - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

## M1:50

### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B 1** VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY PO ZÁKLADOVOU DESKU
- B 2** VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY A ODTĚŽENÍ ZEMINY DO HLOUBKY 1050mm POD ÚROVŇI PODLAHY V 1.PP
- B 3** VYBOURÁNÍ CELÉHO DILATAČNÍHO KUSU NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z LITÉHO TERAZZA NA ÚROVŇ PODKLADNÍHO BETONU
- B 4** VYBOURÁNÍ SONDY PŘEŠ VŠECHNY VRSTVY PODLAHY AŽ NA ŽELEZOBETONOVÝ STROP
- B 5** VYBOURÁNÍ PROSTUPU ŽELEZOBETONOVÝM STROPEM POMOCÍ JÁDROVÉHO VRTU - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ŽELEZOBETONOVÁ DESKA V OKOLÍ PROSTUPU VYZTUŽENA ZA POMOCI VLEPENÝCH UHLÍKOVÝCH LAMEL, VIZ. D.1.2 STATIKA
- B 6** DEMONTÁŽ MRAMOROVÉHO OBKLADU SOKLU - JEDNOTLIVÉ KUSY OBKLADU BUDOU USKLADNĚNY A PO DOKONČENÍ OPRAV PODLAHY V PRŮCHODU ZPĚTNĚ OSAZENY NA PŮVODNÍ MÍSTO

### POZNÁMKA OBEČNÁ

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘÍZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.

DÉLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘÍZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY