



- LEGENDA:
- vnitřní kanalizace splašková – NOVÁ
 - odvod kondenzátu od plynového kotle – NOVÝ
- D Dřez kuchyňský
- sifon dřezový s nerezovou mřížkou
 - rohový ventil pro SV a TV – 2 kusy
 - dřez + dřezová baterie budou součástí dodávky kuchyně
- M Myčka
- sifon pro myčku podomítkový s nerezovou deskou
 - rohový ventil pro připojení myčky SV
- PŽ Podlahový žlab sprchový
- podlahový žlab z nerezové oceli
 - stavební výška 55 mm, délka 960 mm
 - sifon čistitelný, napevno spojený se žlabem
 - rošt z nerezové oceli, lesk
- S Sprchový systém
- nástěnná baterie 3–funkční pro ovládání systému
 - podomítkové těleso pro instalaci baterie
 - kruhová hlavová sprcha s omezovačem průtoku
 - ruční sprcha s držákem a hadicí
- U1 Umyvadlo 500 mm (místnost č. 05 – WC)
- umyvadlo 500 x 470 x 115 mm včetně upevnění
 - broušené s přetokem bez otvoru pro baterii
 - Uzavírací odtok Clic–clac chrom, velká zátka
 - Umyvadlový sifon celokovový, chrom
 - Baterie umyvadlová nástěnná 3–otvorová, křížové kohouty
 - podomítkové těleso pro instalaci baterie
- U2 Umyvadlo 800 mm (místnost č. 06 – koupelna)
- umyvadlo 850 x 470 x 115 mm včetně upevnění
 - broušené s přetokem bez otvoru pro baterii
 - Uzavírací odtok Clic–clac chrom, velká zátka
 - Umyvadlový sifon celokovový, chrom
 - Baterie umyvadlová nástěnná 3–otvorová, křížové kohouty
 - podomítkové těleso pro instalaci baterie
- V Výlevka
- nerezová výlevka se zadní stěnou – úprava mat
 - osazená ruční pákovou baterií
 - sifon a připojovací armatury součástí dodávky
 - atypické provedení bez umývatka a senzorové baterie
- WC Závěsný klozet
- hluboké splachování, UWL třída 1, Rimless
 - včetně upevnění
 - 4,5 litru vody na spláchnutí
 - Sedátko odnímatelné, závěsy ušlechtilá ocel, sklápěcí automatika
 - Montážní prvek pro závěsné WC
 - splachovací nádržka Sigma 12 cm
 - pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu
 - Připojovací sada pro odsávání zápachu pro WC modul
 - Ovládací tlačítko chrom lesk pro WC modul

- POZNÁMKA:
- Stávající stoupačky vnitřní kanalizace jsou vedené ve stěnách pod omítkou a zakresleny orientačně, dokumentace skutečného stavu stávajících rozvodů není dostupná.
 - V koordinaci s dozorem stavby je nutné vyhledat skutečné trasy stoupacího potrubí a upřesnit způsob napojení nových rozvodů vnitřní splaškové kanalizace na stoupací potrubí.
 - Trasy nových rozvodů připojovací splaškové kanalizace upřesnit s dozorem stavby po odebrání vrstev stávající podlahy.
 - Odtok z přepadu otevřené expanzní nádoby bude zaústěn přes čistitelnou zápachovou uzavěru do vnitřní splaškové kanalizace, zaústění musí být volné a kontrolovatelné.

PŘED DODÁVKOU BUDOU VŠECHNY PŘEDMĚTY VZORKOVÁNY (viz Výpis prvků ZTI).
PŘESNOU POLOHU VŠECH PRVKŮ OVĚŘÍ PŘED MONTÁŽÍ AUT. DOZOR STAVBY.

Jedná se o dokumentaci pro provedení stavby. Před realizací zajistí dodavatel vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) dle jeho zvyklostí a technologií.

VYPRACOVAL Aleš Vala	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Arch. Jindřich Škrabal	KRESLIL Pavel Vondráček	Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 59401 Velké Meziříčí IČ: 48891941 tel.: 604 373 799 mail.: vondracekp@email.cz	
INVESTOR Statutární město Brno, m.č. Brno–střed, Dominikánské nám.196/1, 60200 Brno			FORMÁT	A3
AKCE Hlinky 117/46, byt č.5 – stavební obnova, dispoziční úpravy Hlinky 117/46, 60300 Brno–střed (parc.č. 652/1 k.ú. Staré Brno) Zdravotechnická zařízení a instalace			DATUM	04/2024
NÁZEV VÝKRESU Půdorys bytové jednotky – vnitřní splašková kanalizace			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ZMĚNA	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:75	D.1.403