

VÝPIS PRVKŮ BYT Č.3

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
PM2	2.NP - BYT Č.3	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVADLO, SANITÁRNÍ KERAMIKA, ROZMĚR 550x400x190 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, S PŘEPADEM, ODPADNÍ SIFON, PRO MOŽNOU INSTALACI JAK SAMOSTATNĚ TAK ZAPUŠTĚNÍM DO DESKY	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
PM1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMÝVÁTKO, SANITÁRNÍ KERAMIKA, ROZMĚR 360x220x130 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, BEZ PŘEPADU, ODPADNÍ SIFON, PRO INSTALACI NA STĚNU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
WC1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODOROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SOK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
OZ1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	KOMBINOVANÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 820 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ
EK1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL O VÝKONU 6 kW, ROZMĚR 330x712x273 mm, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ TERMOSTAT - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ
HO1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSOBNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - ZTI
PR	2.NP - BYT Č.3	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š.800 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
PL	2.NP - BYT Č.3	-	VYROVNAVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DÉLKA V BYTĚ Č.3 JE 2,3 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
VD3	2.NP - BYT Č.3	1 KS - PRAVÉ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š.800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY TR.4, ŠTÍTEK NA JMÉNO, KUKÁTKO, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRÁŽCE, POKRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ,
DO3	2.NP - BYT Č.3	1 KS - PRAVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA Š.700 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DO STĚNY ŠÍŘKY 100 mm, ŠÍŘE KAPSY PRO DVEŘE 55 mm, DVEŘE TL. max. 42 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE RÁMU A OPLÁŠTĚNÍ Z HDF, MEZIRÁMOVÁ VÝPLŇ PLNÁ IZOLAČNÍ DESKA, KOVÁNÍ NEREZ, ZÁMEK POSUVNÝCH DVEŘÍ S OVÝLNÝMI MUŠLEMI, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
DO4	2.NP - BYT Č.3	1 KS - PRAVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š.700 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ SADA WC, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
DO6	2.NP - BYT Č.3	1 KS - LEVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š.840 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ ROZETOVÉ, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
RO	2.NP - BYT Č.3	1 KS	REVIZNÍ VHLHKUVDZORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SZ1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DÉLKY 900 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL. 1,2 mm, ROŠTU TL. 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SB1	2.NP - BYT Č.3	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 84,0 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
VT1	2.NP - BYT Č.3	2 KS	LOKÁLNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KOUPELNY A NA WC S ČIDLEM VLHKOSTI (HYGROSTATEM), S ČASOVÝM DOBĚHEM, PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ D 100 mm, MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP, SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU, S KRYTÍM IPX4, MOŽNOST REGULACE OTÁČEK, MATERIÁL ANTI UV ABS VČETNĚ POTRUBÍ NAPOJENÉHO DO STÁVAJÍCÍHO VYVLOŽKOVANÉHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, PVC d=100 mm, DÉLKA CELKEM 3,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
TS	2.NP - BYT Č.3	1 KS	VESTAVĚNÁ SKŘÍN NA MÍRU Z LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, ROZMĚR 2 350x605 (395) mm, S OTVOREM PRO NAPOJENÍ HYBRIDNÍHO OHŘÍVAČE A ELEKTROKOTLE, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA, rozkreslení viz půdorys 2.NP	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ

VÝPIS PRVKŮ BYT Č.6

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
PM2	2.NP - BYT Č.6	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVADLO, SANITÁRNÍ KERAMIKA, ROZMĚR 550x400x190 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, S PŘEPADEM, ODPADNÍ SIFON, PRO MOŽNOU INSTALACI JAK SAMOSTATNĚ TAK ZAPUŠTĚNÍM DO DESKY	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
PM3	2.NP - BYT Č.6	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMÝVÁTKO, SANITÁRNÍ KERAMIKA, ROZMĚR 380x180x80 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, BEZ PŘEPADU, ODPADNÍ SIFON, PRO INSTALACI NA STĚNU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
WC1	2.NP - BYT Č.6	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODOROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SOK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
VT1	2.NP - BYT Č.6	1 KS	LOKÁLNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KOUPELNY S ČIDLEM VLHKOSTI (HYGROSTATEM), S ČASOVÝM DOBĚHEM, PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ D 100 mm, MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP, SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU, S KRYTÍM IPX4, MOŽNOST REGULACE OTÁČEK, MATERIÁL ANTI UV ABS VČETNĚ POTRUBÍ NAPOJENÉHO DO STÁVAJÍCÍCHO VYVLOŽKOVANÉHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, PVC d=100 mm, DÉLKA CELKEM max. 1,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SZ1	2.NP - BYT Č.6	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DÉLKY 1 200 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL. 1,2 mm, ROŠTU TL. 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SB1	2.NP - BYT Č.6	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 84,0 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, SPRCHOVÁ BATERIE, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
VD3	2.NP - BYT Č.6	1 KS - LEVÉ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š.800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY TR.4, ŠTÍTEK NA JMÉNO, KUKÁTKO, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRÁŽCE, POKRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
OZ2	2.NP - BYT Č.6	1 KS	ELEKTRICKÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 810 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ
DO5	2.NP - BYT Č.6	1 KS - LEVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š.600 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ SADA WC, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
DO7	2.NP - BYT Č.6	1 KS - LEVÉ	POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PRO DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm, PRO STAVEBNĚ DOKONČENÝ OTVOR, POSUVNÁ LIŠTA, PLASTOVÉ NASTAVITELNÉ DORAZY, VODÍČÍ TRN, ŠROUBY A HMOŽIDLY PRO UCHYCENÍ DO ZDI, POSUVNÉ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ Z DĚROVANÉ DŘEVOTŘÍSKY, VÝZTUHA POD KLIKOU, POKRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ, ZÁMEK PRO POSOVNÉ DVEŘE NA STĚNU ZADLABÁVACÍ ZÁMEK MUŠLE	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
HO1	2.NP - BYT Č.6	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSOBNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - ZTI
PR	2.NP - BYT Č.6	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š.800 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
PL	2.NP - BYT Č.6	-	VYROVNAVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DÉLKA V BYTĚ Č.6 JE 1,3 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
RO	2.NP - BYT Č.6	2 KS	REVIZNÍ VHLKHUVDZORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ

VÝPIS PRVKŮ SPOLEČNÝCH PROSTOR 2.NP

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
RL	2.NP SPOLEČNÉ PROSTORY	6 KS	OCHRANNÝ ROH NA ZEĎ PVC, VELIKOST PROFILU 35x35 mm, VÝŠKA 1 800 mm, SMĚS TVRDÉHO PVC, HLADKÝ PŮVRCH, BARVA BÍLÁ, SPECIÁLNÍ - K TOMU URČENÁ- LEPÍCÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO PŮVRCHY	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
OII	2.NP SPOLEČNÉ PROSTORY	1 KS - PRAVÉ 1 KS - LEVÉ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO SKLADŮ Š.830 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, SE SAMOZAVÍRAČEM, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY TR.4, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRÁŽCE, POKRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU, Z OBOU STRAN OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY min. 500 mm	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
PL	2.NP SPOLEČNÉ PROSTORY	-	VYROVNAVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DÉLKA VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH 2.NP JE 1,7 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ

<div><div><div>W</div><div>PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST s.r.o.</div></div></div>	Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRAZEK		Číslo paré:	
	<div></div>			
Akce:	Oprava bytu č.1,2,3,4,5 a 10 a ZTI v domě Úvoz 16, Brno			
Vypracoval:	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ	Stupeň PD:	DPS	
Investor:	Statutární město Ostrava, městská část Brno- střed, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.	Datum:	03/2024	
		Měřítko:	1:75	
Název výkresu:	VÝPIS PRVKŮ 2.NP	Formát:	750x297 mm	
		Číslo výkresu:	D.1.1- 018	