

VÝPIS PRVKŮ BYT Č.13					
OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA	
PM2	5.NP - BYT Č.13	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVADLO, SANITÁRNÍ KERAMKA, ROZMĚR 550x400x190 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, S PŘEPÁDEM, ODPADNÍ SIFON, PRO MOŽNOU INSTALACI JAK SAMOSTATNĚ TAK ZAPUŠTĚNÍM DO DESKY	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
PM1	5.NP - BYT Č.13	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVÁTKO, SANITÁRNÍ KERAMKA, ROZMĚR 360x220x130 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, BEZ PŘEPÁDU, ODPADNÍ SIFON, PRO INSTALACI NA STĚNU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
WC1	5.NP - BYT Č.13	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODODROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SDK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
021	5.NP - BYT Č.13	1 KS	KOMBINOVANÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 820 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ	
EH	5.NP - BYT Č.13	1 KS	ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL O VÝKONU 6 kW, ROZMĚR 330x712x273 mm, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ TERMOSTAT - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ	
H01	5.NP - BYT Č.13	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSADNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - ZTI	
PR	5.NP - BYT Č.13	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š 800 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
PL	5.NP - BYT Č.13	-	VYROVŇÁVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DĚLKA V BYTĚ Č.13 JE 2,3 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
VD3	5.NP - BYT Č.13	1 KS - PRAVĚ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š 800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÝM VLOŽKÝM TRÁ, ŠÍTEK NA JMĚNO, KUKÁTKO, OCELOVÁ ZÁRUBEN S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRAŽCE, POUZDRAH V ÚPRAVĚ CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (ZAMEZENÍ PRONIKÁNÍ Vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	
BO3	5.NP - BYT Č.13	1 KS - PRAVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA Š 700 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DO STĚNY ŠÍŘKY 100 mm, ŠÍŘE KAPSY PRO DVEŘE 55 mm, DVEŘE TL max. 42 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE RÁMU A OPLÁŠTĚNÍ Z MDF, MEZIRÁMOVÁ VÝPLŇ PLNÁ IZOLAČNÍ DESKA, KOVÁNÍ NEREZ, ZÁMEK POSUVNÝCH DVEŘÍ S OVLÝNNÍM MUŠLEM, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
BO4	5.NP - BYT Č.13	1 KS - PRAVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š 700 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLÍI, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ ROZETOVÉ, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
DO1	5.NP - BYT Č.13	1 KS - LEVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š 800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLÍI, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ ROZETOVÉ, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
RO	5.NP - BYT Č.13	1 KS	REVIZNÍ VHLKUVZDORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
SZ1	5.NP - BYT Č.13	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DĚLKY 900 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ RŮST, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL 1,2 mm, ROŠTU TL 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
SB1	5.NP - BYT Č.13	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 840 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, SPRCHOVÁ BATERIE, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
VT1	5.NP - BYT Č.13	2 KS	LOKÁLNÍ RADIALNÍ VENTILÁTOR DO KOUPELNY A NA WC S ČIDLEM VLHKOSTI (HYGROSTATEM), S ČASOVÝM DOBĚHEM, PŘÍPOJENÍ NA POTRUBÍ D 100 mm, MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP, SE ZPĚTNOU Klapkou, S KRYTÍM IPX4, MOŽNOST REGULACE OTÁČEK, VČETNĚ POTRUBÍ NAPOJENÉHO DO STÁVAJÍCÍHO VYVLOŽKOVANÉHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, PVC d=100 mm, DĚLKA CELKEM 3,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
PO3	5.NP - BYT Č.13	1 KS	OCELOVÝ ÚHELNÍK 150x150x10 mm, DVA KUSY TVOŘÍ JEDEN PŘEKLAD, DĚLKA 1 KS = 1 200 mm, CELKEM 2 400 mm, 23 kg/m => 2,4*23= 56 kg JEDNÁ SE O NENOSNÝ PŘEKLAD PRO NADEZDÍVKU (ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU), Z KAŽDÉ STRANY ZOIVA BUDE OSAZEN JEDEN ÚHELNÍK A VYPLNĚN ZOIVEM	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
TS4	5.NP - BYT Č.13	1 KS	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU Z LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, ROZMĚR 3 350x580 (395) mm, S OTVOREM PRO NÁPOJENÍ HYBRIDNÍHO OHŘÍVAČE A ELEKTROKOTLE, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA, rozkreslení viz půdorys 5.NP	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA	
PM2	5.NP - BYT Č.2	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVADLO, SANITÁRNÍ KERAMKA, ROZMĚR 550x400x190 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, S PŘEPÁDEM, ODPADNÍ SIFON, PRO MOŽNOU INSTALACI JAK SAMOSTATNĚ TAK ZAPUŠTĚNÍM DO DESKY	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
SZ1	5.NP - BYT Č.2	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DĚLKY 800 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ RŮST, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL 1,2 mm, ROŠTU TL 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
WC1	5.NP - BYT Č.2	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODODROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SDK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
SB1	5.NP - BYT Č.2	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 840 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, SPRCHOVÁ BATERIE, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
VD3	5.NP - BYT Č.2	1 KS - LEVĚ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š 800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÝM VLOŽKÝ TRÁ, ŠÍTEK NA JMĚNO, KUKÁTKO, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRAŽCE, POUZDRAH V ÚPRAVĚ CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (ZAMEZENÍ PRONIKÁNÍ Vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	
H01	5.NP - BYT Č.2	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSADNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - ZTI	
EH	5.NP - BYT Č.2	1 KS	ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL O VÝKONU 6 kW, ROZMĚR 330x712x273 mm, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ TERMOSTAT - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ	
PR	5.NP - BYT Č.2	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š 800 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
021	5.NP - BYT Č.2	1 KS	KOMBINOVANÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 820 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ	
DO1	5.NP - BYT Č.2	1 KS - PRAVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š 800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLÍI, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ ROZETOVÉ, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
BO3	5.NP - BYT Č.2	1 KS - LEVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA Š 700 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DO STĚNY ŠÍŘKY 100 mm, ŠÍŘE KAPSY PRO DVEŘE 55 mm, DVEŘE TL max. 42 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE RÁMU A OPLÁŠTĚNÍ Z MDF, MEZIRÁMOVÁ VÝPLŇ PLNÁ IZOLAČNÍ DESKA, KOVÁNÍ NEREZ, ZÁMEK POSUVNÝCH DVEŘÍ S OVLÝNNÍM MUŠLEM, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
DO2	5.NP - BYT Č.2	1 KS - LEVĚ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA Š 800 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DO STĚNY ŠÍŘKY 100 mm, ŠÍŘE KAPSY PRO DVEŘE 55 mm, DVEŘE TL max. 42 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE RÁMU A OPLÁŠTĚNÍ Z MDF, MEZIRÁMOVÁ VÝPLŇ PLNÁ IZOLAČNÍ DESKA, KOVÁNÍ NEREZ, ZÁMEK POSUVNÝCH DVEŘÍ S OVLÝNNÍM MUŠLEM, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN NA ŠÍRKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ	
PL	5.NP - BYT Č.2	-	VYROVŇÁVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DĚLKA V BYTĚ Č.2 JE 2,3 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
SB2	5.NP - BYT Č.2	1 KS	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA "WALK-IN" DL. 950 mm, VÝŠKA 2 100 mm, TL. BEZPEČNOSTNÍHO SKLA 8 mm, NASTAVITELNÁ NEREZOVÁ DÍŠTANČNÍ TYČ, HLINÍKOVÝ STĚNOVÝ PROFIL TVARU "U", VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
RO	5.NP - BYT Č.2	1 KS	REVIZNÍ VHLKUVZDORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	
TS2	5.NP - BYT Č.2	1 KS	ZÁKRYTOVÁ KONSTRUKCE Z SDK (desky odolné proti vlhkosti), INSTALACE NA SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, ROZMĚR 1 100x1 100x350 mm, VČETNĚ NEVÝZNICH PLASTOVÝCH DVÍŘEK O ROZMĚRU 600x600 mm, rozkreslení viz půdorys 5.NP	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED INSTALACÍ NA STAVBĚ	
PM3	3.NP - BYT Č.4	1 KS	PŘEKLAD Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ 4xPE100, dl. 1 150 mm, 8,10 kg/m => 1,15*4*1,60 m => 4,60*8,10= 37,30 kg	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
(PH)	5.NP - BYT č.11	1 KS	OBDELNÍKOVÉ UMYVÁTKO, SANITÁRNÍ KERAMKA, ROZMĚR 360x220x130 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, BEZ PŘEPÁDU, ODPADNÍ SIFON, PRO INSTALACI NA STĚNU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(WC)	5.NP - BYT č.11	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODODROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SDK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(PR)	5.NP - BYT č.11	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š.840 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(PL)	5.NP - BYT č.11	-	VYROVŇÁVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DĚLKA V BYTĚ č.11 JE 1,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(VD)	5.NP - BYT č.11	1 KS - LEVĚ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNĚ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š.840 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÝM VLOŽKÝ TRÁ, ŠÍTEK NA JMĚNO, KUKÁTKO, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRAŽCE, POUZDRAH V ÚPRAVĚ CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
(VT)	5.NP - BYT č.11	1 KS	LOKÁLNÍ RADIALNÍ VENTILÁTOR DO KOUPELNY S ČIDLEM VLHKOSTI (HYGROSTATEM), S ČASOVÝM DOBĚHEM, PŘÍPOJENÍ NA POTRUBÍ Ø 100 mm, MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP, SE ZPĚTNOU Klapkou, S KRYTÍM IPX4, MOŽNOST REGULACE OTÁČEK, MATERIÁL ANTI UV ABS VČETNĚ POTRUBÍ NAPOJENÉHO DO STÁVAJÍCÍHO VYVLOŽKOVANÉHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU, PVC d=100 mm, DĚLKA CELKEM max. 1,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(HO)	5.NP - BYT č.11	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSADNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - ZTI
(EH)	5.NP - BYT č.11	1 KS	ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL O VÝKONU 6 kW, ROZMĚR 330x712x273 mm, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ TERMOSTAT - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ
(SB)	5.NP - BYT č.11	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 840 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, SPRCHOVÁ BATERIE, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(SZ)	5.NP - BYT č.11	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DĚLKY 800 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ RŮST, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL 1,2 mm, ROŠTU TL 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(RO)	5.NP - BYT č.11	1 KS	REVIZNÍ VHLKUVZDORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(DO)	5.NP - BYT č.11	1 KS - LEVĚ	POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PRO DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm, PRO STAVEBNĚ DOKONČENÝ OTVOR, POSUVNÁ LIŠTA, PLASTOVÉ NASTAVITELNÉ DOBRAZY, VODÍČÍ TRN, SROUBY A HMŮŽKY PRO UCHYCENÍ DO ZDI, POSUVNÉ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ Z DĚROVANÉ DŘEVOTŘÍSKY, VÝZTUHA POD KLIKOU, POUZDRAH V ÚPRAVĚ CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, KOVÁNÍ NEREZ MATNĚ, ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU ZADLABÁVACÍ ZÁMEK MUŠLE	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
(SZ)	5.NP - BYT č.11	1 KS	ELEKTRICKÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 810 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.14 - VYTÁPĚNÍ
(SS)	5.NP - BYT č.11	1 KS	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA "WALK-IN" DL. 650 mm, VÝŠKA 2 100 mm, TL. BEZPEČNOSTNÍHO SKLA 8 mm, NASTAVITELNÁ NEREZOVÁ DÍŠTANČNÍ TYČ, HLINÍKOVÝ STĚNOVÝ PROFIL TVARU "U", VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
(TS)	5.NP - BYT č.11	1 KS	STAHOVACÍ ROLETA KOTVENÁ DO STROPNÍ KČE (respektive podhledu), CELKOVÁ ŠÍŘKA = 900-500= 1 400 mm, 900 mm z čelní strany, 500 mm z boční strany, OVLÁDÁNÍ KOVOVÝM ŘETÍZKEM, MATERIÁL ROLETY TKANINA DEN A NOC, ŠÍŘKA plných pruhů 7,4 cm	NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ