

VÝPIS PRVKŮ BYT Č.8

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
UMI	6.NP - BYT Č.8	2 KS	OBDELNÍKOVÉ UMÝVÁTKO, SANITÁRNÍ KERAMIKA, ROZMĚR 360x220x130 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, BEZ PŘEPADU, ODPADNÍ SIFON, PRO INSTALACI NA STĚNU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
WCI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	SESTAVA PRO ZÁVĚSNÉ WC - PODOMÍTKOVÝ MODUL, KLOZET 370x530 mm ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY, SEDÁTKO, TLAČÍTKO, SPLACHOVÁNÍ 3 A 6l, VODOROVNÝ ODPAD, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, ZABUDOVÁNO DO SDK PŘEDSTĚNY/NEBO OBEZDĚNÍ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, BARVA BÍLÁ,	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SZI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DÉLKY 1 200 mm, OTOČNÝ ODPADNÍ SIFON, NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT, ODNÍMATELNÁ MŘÍŽKA PRO ZÁCHYT HRUBÝCH NEČISTOT, OCEL ODTOKU TL. 1,2 mm, ROŠTU TL. 1,5 mm, REGULACE VÝŠKY, S REDUKCÍ ODTOKU, ŠÍŘKA ODTOKU 70 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SBI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	SPRCHOVÝ SET S BATERIÍ, SPRCHOVÁ TYČ Z NEREZU S DRŽÁKEM SPRCHY A PŘEPÍNAČEM, REGULACE VÝŠKY OD 840 DO 1 200 mm, DL. HADICE 750 mm, HORNÍ SPRCHA CHROM, RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE CHROM, SPRCHOVÁ BATERIE, MONTÁŽ NA STĚNU PŘES OBKLAD, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
SSI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA "WALK-IN" DL. 450 mm, VÝŠKA 2 100 mm, TL. BEZPEČNOSTNÍHO SKLA 8 mm, NASTAVITELNÁ NEREZOVÁ DISTANČNÍ TYČ, HLINÍKOVÝ STĚNOVÝ PROFIL TVARU "U", VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
DZ2	6.NP - BYT Č.8	1 KS	ELEKTRICKÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ROZMĚR 600x1 810 mm, Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ S PRŮŘEZEM VE TVARU "D" A ROVNÝCH PROFILŮ SKRUHOVÝM PRŮŘEZEM, SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ S ROZTEČÍ 50 mm - viz projekt vytápění	ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.1.4 - VYTÁPĚNÍ
VDI	6.NP - BYT Č.8	1 KS - LEVĚ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š.840 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY TR.4, ŠTÍTEK NA JMÉNO, KUKÁTKO, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRÁŽCE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, PO ZHODNOCENÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ (ROVNOST..) MOŽNOST PONECHAT A POUZE OPATŘIT DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM
HOI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	HYBRIDNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ, OBJEM 100l, ROZMĚR 922x1 153x231 mm, VÝKON 1,2 kW, SE ZÁSOBNÍKEM NA KONDENZÁT - viz projekt ZTI	ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TOHOTO PROJEKTU - D.1.4 - ZTI
PR	6.NP - BYT Č.8	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š.840 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
PL	6.NP - BYT Č.8	-	VYROVŇÁVACÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ, ŠÍŘKA 40 mm, NATLOUKACÍ, BARVA CHROM (PŘÍRODNÍ ELOX), JEDNOTLIVÉ UMÍSTĚNÍ DLE PD, CELKOVÁ DÉLKA V BYTĚ Č.8 JE max. 1,0 m	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
DII	6.NP - BYT Č.8	1 KS - PRAVÉ	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Š.650 mm, VÝŠKY 1 970 mm, DEKOR OPLÁŠTĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ NEREZ MATNÉ SADA WC, NOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA ŠÍŘKU STĚNY, STYK ZÁRUBNĚ SE STĚNOU ZATMELIT AKRYLÁTEM, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ NA STAVBĚ
RD	6.NP - BYT Č.8	1 KS	REVIZNÍ VLHKUVZDORNÁ DVÍŘKA POD OBKLADY, ROZMĚR 300x300 mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU 310x310 mm, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČNÝCH US ZÁMKŮ, DVÍŘKA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ
TSI	6.NP - BYT Č.8	1 KS	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ NA MÍRU Z LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, ROZMĚR 700x550 mm, S OTVOREM PRO NAPOJENÍ ODPADU A VODY PRO PRAČKU, S OTVOREM PRO NAPOJENÍ HYBRIDNÍHO OHŘÍVAČE NA VODU, DEKOR DLE VÝBĚRU INVESTORA, rozkreslení viz půdorys 6.NP	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ

VÝPIS PRVKŮ SPOLEČNÝCH PROSTOR 6.NP

OZN.	UMÍSTĚNÍ	POČET	POPIS	POZNÁMKA
VD2	6.NP SPOLEČNÉ PROSTORY	1 KS - LEVĚ	VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO BYTU Š.820 mm, VÝŠKY 1 970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. 32 dB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S PŘEKRYTÍM VLOŽKY TR.4, ŠTÍTEK NA JMÉNO, KUKÁTKO, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM S UTĚSNĚNÍM V DRÁŽCE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO - POČÍTAT S DEKOREM dle výběru investora, DVEŘNÍ PLÁŠŤ Z HDF S HLINÍKOVOU MEZIVRSTVOU (zamezení pronikání vlhkosti, výkyvy teplot), NASTAVITELNÉ DVEŘNÍ PANTY, NÁRAZNÍKY NA KLIKU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO OTVOR ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NOVÝCH DVEŘÍ, PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
PR	6.NP SPOLEČNÉ PROSTORY	1 KS	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Š.820 mm, VÝŠKA 20 mm, HLOUBKA 80 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ

<div><div><div>W</div><div>PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST s.r.o.</div></div></div>	Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK		Číslo paré:
	<div></div>		
Akce:	Oprava bytu č.1,2,3,4,5 a 10 a ZTI v domě Úvoz 16, Brno		
Vypracoval:	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ	Stupeň PD:	DPS
Investor:	Statutární město Ostrava, městská část Brno-střed, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.	Datum:	03/2024
		Měřítko:	1:75
Název výkresu:	VÝPIS PRVKŮ 6.NP	Formát:	3xA4
		Číslo výkresu:	D.1.1- 022