



LEGENDA PŘEKLADŮ

- ① Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 1 ks
- ② Vložený ocelový plech 150x8x1100 - celkem 2 ks
- ③ 2 x l.č16 dl. 1200 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
BYT Č.10						
1.01	PŘEDSÍŇ	3,37	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.02	KOUPELNA	4,40	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,00 m
1.03	CHODBA	1,58	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,00 m
1.04	WC	1,77	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,00 m
1.05	POKOJ	15,91	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.06	POKOJ	14,51	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.07	KUCHYNĚ	14,61	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,17 m
CELKEM		56,15				
BYT Č.10-1						
1.08	POKOJ	17,58	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.09	POKOJ	16,30	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.10	PŘEDSÍŇ	8,49	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,17 m
1.11	KUCHYNĚ	14,14	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,17 m
1.12	KOUPELNA A WC	4,39	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,00 m
CELKEM		60,90				

SKLADBY PODLAH

- Ⓟ Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti

Ⓟ Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,
hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- Ⓟ PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce

Ⓟ Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síti 100/100/6 - 50 mm
Separační folie
Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 80 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení, penetrace a 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít
- byt bude rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: VÁCLAVSKÁ 13, byt č. 10 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	10/2015
OBJEKT:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - nový stav		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2