

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.2_1 Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			204 077,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 077,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	204 077,13 CZK
Snížená DPH	12 %	24 489,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	228 566,39 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ	204 077,13	0,00	24 489,26	228 566,39	100
Plyn	Materiál PLYN	40 247,30	0,00	4 829,68	45 076,98	20
Topení	Materiál TOPENÍ	163 829,83	0,00	19 659,58	183 489,41	80
Celkem za stavbu		204 077,13	0,00	24 489,26	228 566,39	100

Popis stavby: 901.2_1 - Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis objektu: 1 - Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis rozpočtu: Plyn - Materiál PLYN

Popis rozpočtu: Topení - Materiál TOPENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			170,83	0,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			40 247,30	19,7
725	Zařizovací předměty	PSV			7 897,00	3,9
731	Kotelny	PSV			6 348,00	3,1
733	Rozvod potrubí	PSV			3 924,10	1,9
734	Armatury	PSV			8 084,90	4,0
735	Otopná tělesa	PSV			137 405,00	67,3
Cena celkem					204 077,13	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Vnitřní plynovod	40 247,30						
1	14125321R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený	m	1,00000	329,00	329,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	14143018R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 20; de = 26,9 mm; tl. stěny = 2,6 mm	m	1,00000	102,50	102,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	14143020R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny = 3,2 mm	m	1,00000	138,00	138,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	19632365R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	19632375R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	19632696R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	19632376R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	19632716R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	610,00	610,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	19632736R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	747,00	747,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	19632762R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	1 283,00	1 283,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
14	19632983R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 35,0 mm; ds = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,00	475,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	19632984R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 42,0 mm; ds = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	684,00	684,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	19632985R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 54,0 mm; ds = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 318,00	1 318,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	19633021R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds3 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,50	475,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
21	19633022R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds3 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	914,00	914,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
22	19633023R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds3 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 507,00	1 507,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
23	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
24	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
26	1963302838R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds2 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	133,00	133,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	1963302839R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds2 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	242,00	242,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	1963302840R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds2 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	430,00	430,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
29	286004162R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 26x2,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	45,40	45,40	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
30	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	61,90	61,90	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
31	286004164R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 40x3,5 mm; barva žlutá	m	1,00000	104,50	104,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
32	28614054R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,00000	52,80	52,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	31630554R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	kus	1,00000	48,80	48,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	31630574R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 76,1 mm	kus	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
35	31941105R	Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	27,30	27,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
36	31941535R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	31941536R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 25; Rp; 1"; Rp; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	33,30	33,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
38	31941540R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 65; Rp; 2 1/2"; Rp; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	275,50	275,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	31941668R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 20; DN2 = 15; R; 3/4"; Rp; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	19,20	19,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	31941672R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 25; DN2 = 20; R; 1"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	26,30	26,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	31941676R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 32; DN2 = 20; R; 1 1/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	45,50	45,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	31941805R	Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 20; R; 3/4"; R; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	31941806R	Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 25; R; 1"; R; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	29,30	29,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	31941904R	Zátka litinová DN = 15; R; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	12,20	12,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	31941910R	Zátka litinová DN = 65; R; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	149,50	149,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	42236503R	kohout kulový obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání jednoramennou nebo dvouramennou pákou; nevhodné k regulaci	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	55113413.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	839,00	839,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	55113459.AR	kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	412,50	412,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	55113460.AR	kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	631,00	631,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	55113525.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	363,50	363,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
52	55113529.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 821,00	1 821,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	5512001874R	Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
54	551310132R	Ventil uzavírací kovový protipožární, s tepelnou pojistkou; spoj: závitový; materiál: uhlíková ocel; DN = 25; PN 5; provozní teplota: -20 až 60 °C; povrchová úprava: pozinkování	kus	1,00000	1 359,00	1 359,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
55	5512001874R	Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	40 247,30
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné			170,83						
1	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	14,40	14,40	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	17,90	17,90	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	19,10	19,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	283771120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	46,50	46,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1,00000	0,53	0,53	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	72,40	72,40	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty			7 897,00						
7	553476510R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	772,00	772,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	553476511R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	810,00	810,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	553476514R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	941,00	941,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	553476515R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 500 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	994,00	994,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	553476516R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 112,00	1 112,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	553476519R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	553476520R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 800 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 731 Kotelny			6 348,00						
14	48481342R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-připojení na komín, pr. 60/100 mm - koleno v komíně je redukováno pr. 60/80 mm, PP	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	484813505R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-adaptér saplinový pro systém pr.80/125mm, PP-možnost delších délek odkouření	kus	1,00000	566,00	566,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	4848175031R	příslušenství ke kotli plynovému kondenzačnímu- koncentrické provedení odkouření ; koax.trubka s DN80/125, délka 1000 mm PP/PP	kus	1,00000	1 532,00	1 532,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 924,10			
17	19632350R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	191,00	191,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	19632365R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	19632375R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	19632376R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
21	19632696R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
22	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
23	19632978R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 15,0 mm; ds = 15,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	20,20	20,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
24	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
26	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	19632996R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 180,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	724,00	724,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	19633016R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds3 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	28,80	28,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
29	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
30	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
32	1963302834R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds2 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	13,10	13,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
33	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
35	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
36	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	31945717R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	37,10	37,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
38	31945719R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 18,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	48,80	48,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	31945721R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	95,60	95,60	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	31945724R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 28,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	384,00	384,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 734 Armatury						8 084,90			
41	42260624R	ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz	kus	1,00000	290,00	290,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	55111371R	kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční	kus	1,00000	113,00	113,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	55113524.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	234,00	234,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	551100011R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	208,50	208,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	551135732R	klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 ° C	kus	1,00000	454,00	454,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	55121100051R	ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h	kus	1,00000	1 919,00	1 919,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	55127270.AR	šroubení radiátorové, nízkoodporové; uzavíratelné; povrch nikl; 1"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	1 312,00	1 312,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	55127264.AR	šroubení radiátorové; uzavíratelné; povrch nikl; 3/8"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	232,00	232,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	551272711R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové	kus	1,00000	924,00	924,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
51	551275643R	šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G	kus	1,00000	130,00	130,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
52	551200331R	šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 15 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus	kus	1,00000	58,20	58,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000	472,50	472,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
54	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	1,00000	89,70	89,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
55	551200010R	ventil odvodušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz	kus	1,00000	224,50	224,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
56	55121091.AR	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; přímý; DN 10 mm; 3/8"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 ° C; k VS = 1,25 m3/h	kus	1,00000	578,00	578,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
57	551100303R	filtr závitový užitkovou vodu; 3/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	277,50	277,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				137 405,00			
58	48441500R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/120	sada	1,00000	153,50	153,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
59	48441501R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/100/70	sada	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
60	48441502R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 18/120	sada	1,00000	152,50	152,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	484518230R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 581 W	kus	1,00000	3 910,00	3 910,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	484518231R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 750 W	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
63	484518234R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 934 W	kus	1,00000	4 715,00	4 715,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
64	484518235R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 138 W	kus	1,00000	5 070,00	5 070,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
65	48452951R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W	kus	1,00000	1 767,00	1 767,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
66	48452952R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 000 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 514 W	kus	1,00000	1 897,00	1 897,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
67	48452953.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 565 W	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
68	48452935R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
69	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
70	48452938R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
71	48452940R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 846 W	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
72	48452942R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 966 W	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
73	48452944R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 087 W	kus	1,00000	3 170,00	3 170,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
74	48452946R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 2 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 208 W	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
75	484529841R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 646 mm; tepelný výkon (50) = 347 W	kus	1,00000	1 573,00	1 573,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	48457356.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 257 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	2 915,00	2 915,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
77	48457408.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 772 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 005,00	4 005,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
78	48457415.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 2 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 716 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 075,00	6 075,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
79	48457490.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 670 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
80	48457493.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 995,00	4 995,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
81	48457498.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 1 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 787 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
82	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
83	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
84	48457501R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 515 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
85	48457502.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 644 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
87	48457504.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 935,00	4 935,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
88	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
89	48457507.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 735,00	5 735,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
90	48457508R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 005,00	6 005,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
91	48457509.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 270,00	6 270,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
92	48457570.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 614 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	8 630,00	8 630,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
93	48457577.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 007 W; s vestavěným ventilem	kus	0,00000	5 090,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
94	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	1,00000	4 425,00	4 425,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	163 829,83
---------------	-------------------