

LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	SV [m]
01a	chodba	8,9	3,90
01b	šatna	3,9	2,82
	mezipatrosklad	3,8	1,03
02	koupelna	6,1	3,93
03	pokoј	27,9	3,90
04	kuchyně	15,8	3,90
05	pokoј	7,8	3,90
06	WC	1,8	3,1
07	-		
08	balcon	3,5	-
09	světliková šachta1	1,7	-
10	světliková šachta2	4,0	-

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- INTERIER VYSOKÉ/NÍZKÉ PRVKY (NENÍ DODÁVKA STAVBY)
- PŘÍČKY A PŘÍZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- KERAMICKÉ PŘÍČKY Z TVÁRNIC PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ
- KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ

LEGENDA ELEKTRO

- RB

Bytový rozvodeč
- Spínač jednopólový, 250V, 10A
- Přepínač střídavý, 250V, 10A
- Přepínač střídavý dvojitý, 250V, 10A
- Spínač sériový, 250V, 10A
- Přepínač křížový, 250V, 10A
- Ovladač tlačítkový, 250V, 10A
- Zásuvka jednonásobná s clonkami, 250V, 16A
- \*

Zásuvka s přepětovou ochranou, 250V, 16A
- Zásuvka dvojnásobná s clonkami, 250V, 16A
- Ventilátor s doběhem, IP 44 – dodávka VZT
- Vývod pro svítidlo, stropní
- Vývod pro svítidlo, nástěnný
- X

Svítidlo stropní
- X

Svítidlo nástěnné
- Přívodní vedení
- Kabel CYKY–J 2–5x1.5mm
- Kabel CYKY–J 3–5x2.5mm

Přívod do jednotky: 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN–C  
Elektroinstalace v BÚ: 1/N/PE AC 230V 50Hz / TN–S

Ochrana před dotykem než. částí : automatickým odpojením od zdroje jističi, proudovým chráničem a doplňujícím pospojováním  
Ochrana před dotykem živých částí : izolací a kryty

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>		VEDOUcí PROJEKTANT:	
		Ing. arch. Roman Siraed, kaminky 308/28, 63400 Brno	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
		Marek Šimonik	
INVESTOR A STAVEBNÍK		VYPRACOVAL:	
		Marek Šimonik	
		PROJEKT:	
MÍSTO STAVBY		„Projekková dokumentace na opravu bytu Čapková 48 byt č. 4, 2.NP“	
		ZAKÁZKA:	
		BB1	
STUPEŇ		PROJESE	
		D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
DSP		NAZEV A ČÍSLO VÝKRESU	
		ELEKTROINSTALACE	
		D.1.4-1.03	