






VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Oprava fasády a střechy, Stará 11; 602 00 Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	
o01	okno z europrofilů - dle schématu výrobku <u>rám:</u> lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K bez eloxované okapničky, okapničky ve dřevě <u>zasklení:</u> izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, kompozitový distanční rámeček <u>povrchová úprava:</u> tlustovrstvá lazura, víceústupňová povrchová ochrana <u>kování:</u> celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 vnější parapet: FeZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr RAL 9010		9x
o02	okno z europrofilů - dle schématu výrobku <u>rám:</u> lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K bez eloxované okapničky, okapničky ve dřevě <u>zasklení:</u> izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, kompozitový distanční rámeček <u>povrchová úprava:</u> tlustovrstvá lazura, víceústupňová povrchová ochrana <u>kování:</u> celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 vnější parapet: FeZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr RAL 9010		1x
o03	okno z europrofilů - dle schématu výrobku <u>rám:</u> lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K bez eloxované okapničky, okapničky ve dřevě <u>zasklení:</u> izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, kompozitový distanční rámeček <u>povrchová úprava:</u> tlustovrstvá lazura, víceústupňová povrchová ochrana <u>kování:</u> celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klíka: mosaz, mat vnější parapet: FeZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr RAL 9010		2x
o04	dřevěná dvířka do rámové zárubně s těsnícím profilem po celém obvodu <u>rám:</u> lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm <u>povrchová úprava:</u> tlustovrstvá lazura, víceústupňová povrchová ochrana <u>kování:</u> dveřní závěsy ocelové	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 vnější parapet: FeZn, tl. 0,6 mm		1x
o05	dřevěné dveře s nadsvětlíkem z europrofilů - dle schématu výrobku prahová lišta; osazena v úrovni čisté podlahy <u>rám:</u> lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkových dveří 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, kompozitový distanční rámeček <u>povrchová úprava:</u> tlustovrstvá lazura, víceústupňová povrchová ochrana <u>kování:</u> dveřní závěsy ocelové okno, nadsvětlík - celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: hnědá barva rámu interiéru: hnědá		1x

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm!