















VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
o01	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci a vzorový díl na NPÚ, ing. arch. Karel Doležel	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		16
o03	dřevěné eurookno - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		2
o04	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		12
o05	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		1
o06	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		5
o07	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací rozšiřovací profil š. cca 10 cm (dle doměření otvoru) Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		3
o08	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúpatňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		4

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
o09	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokum. na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		20
o10	dřevěné eurookno - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		2
o11	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		30
o12	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		2
o13	dřevěné eurookno - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		3
o14	dřevěné eurookno - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		10
o15	dřevěné eurookno a balkonové dveře - dle schématu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkové výplně 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		1L 1P

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
o16	<p>dřevěné balkonové eurodveře s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku</p> <p>rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana</p> <p>kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p> <p>rozšiřovací profil š. cca 10 cm (dle doměření otvoru)</p> <p>Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci na NPÚ</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p> <p>rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky!</p> <p>okapničky ve dřevě!</p>		5L 5P
o17	<p>dřevěné eurookno a balkonové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem - dle schématu výrobku</p> <p>rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana</p> <p>kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p> <p>Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci na NPÚ</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p> <p>rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky!</p> <p>okapničky ve dřevě!</p>		1
o20	<p>dřevěné dvojité špaletové okno - replika - dle schématu výrobku</p> <p>okno vnější: borová lepená min. třívrstvá lamela - euro profil, min tl. 68mm, obvodové těsnění, špaleta z lepené spárovky</p> <p>okno vnitřní: borová lepená min. třívrstvá lamela - euro profil, bez těsnění</p> <p>zasklení: vnější - izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček, vnitřní - jednoduché,</p> <p>parametry: Uw celkového okna 0,9 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová ochrana</p> <p>kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací, variantě s prostým kováním (olivly-repase) s dostatečným přitlakem</p> <p>Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci a vzorový díl na NPÚ, ing. arch. Karel Doležel</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn plech, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: -</p>		26
o21	<p>dřevěné dvojité špaletové okno - replika - dle schématu výrobku</p> <p>okno vnější: borová lepená min. třívrstvá lamela - euro profil, min tl. 68mm, obvodové těsnění, špaleta z lepené spárovky</p> <p>okno vnitřní: borová lepená min. třívrstvá lamela - euro profil, bez těsnění</p> <p>zasklení: vnější - izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček, vnitřní - jednoduché,</p> <p>parametry: Uw celkové výplně 0,9 W/m2.K</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová ochrana</p> <p>kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací, variantě s prostým kováním (olivly-repase) s dostatečným přitlakem</p> <p>Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci a vzorový díl na NPÚ, ing. arch. Karel Doležel</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn plech, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: -</p>		2
o22	<p>dřevěné eurookno - dle schématu výrobku</p> <p>rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, parametry: Uw celkového okna 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana</p> <p>Kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p> <p>rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky!</p> <p>okapničky ve dřevě!</p>		1
o23	<p>dřevěné eurookno - dle schématu výrobku</p> <p>rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, parametry: Uw celkového okna 1,20 W/m2.K</p> <p>zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček</p> <p>povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana</p> <p>kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016</p> <p>barva rámu interiéru: bílá RAL 9016</p> <p>okenní klika: přírodní AL, mat</p> <p>vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm</p> <p>vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p> <p>rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky!</p> <p>okapničky ve dřevě!</p>		2

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !







VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	schéma výrobku	ks/ podlaží
o18	<p>prosklená schodišťová stěna z hliníkových profilů š. 50 mm s pevným zasklením a otevíravými/výklopnými částmi. (otevíratelná plocha oken v každém podlaží alespoň 7,5% půdorysného průmětu prostoru únikové cesty - viz. PBR)</p> <p><u>zasklení:</u> izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček <u>vnější čiré, vnitřní profilované dle původního stavu (svislé rýhování)</u> <u>povrchová úprava:</u> barva zelená RAL 6018, povrchová ochrana <u>kování:</u> přírodní AL, mat, polohovací, ovládání bovdenem a pákou <u>vnitřní parapet:</u> - <u>vnější parapet:</u> -</p> <p>k hliníkové konstrukci bude zevnitř kotveno nové uchycení madla přilehlého schodišťového ramene.</p>	<p>370</p> <p>257</p> <p>339</p> <p>338</p> <p>338</p> <p>338</p> <p>338</p> <p>1954</p> <p>125 120 125</p> <p>91 83 86 169 169</p>	1

VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	schéma výrobku	ks/ podlaží
o19	<p>prosklená schodišťová stěna z hliníkových profilů š. 50 mm s pevným zasklením a vstupními dveřmi</p> <p><u>zasklení:</u> izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček vnější čiré, vnitřní profilované dle původního stavu (svislé rýhování) <u>povrchová úprava:</u> barva zelená RAL 6018, povrchová ochrana <u>kování:</u> přírodní AL, mat, klika s vložkou FAB, polohovací <u>vnitřní parapet:</u> - <u>vnější parapet:</u> -</p> <p>k hliníkové konstrukci bude zevnitř kotveno nové uchycení madla přilehlého schodišťového ramene.</p>		1

VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
o24	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schematu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací rozšiřovací profil š. cca 10 cm (dle doměření otvoru)	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		5L 2P
o25	dřevěné eurookno s nadsvětlíkem - dle schematu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací rozšiřovací profil š. cca 10 cm (dle doměření otvoru)	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		1
o26	dřevěné eurookno - dle schematu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klika: přírodní AL, mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr rámy a křídla bez eloxované ALU okapničky! okapničky ve dřevě!		2
d1	dřevěné dveře, $\frac{1}{3}$ prosklené, kazetové - dle schematu výrobku dělení zaměřit dle stávajícího členění! rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, parametry: Ud celkové výplně 1,20 W/m2.K povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Před výrobou nutno konzultovat výrobní dokumentaci na NPÚ	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 vnější parapet: oplechování lištou TiZn plech, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: -		1
d2	dřevěné dveře, plné, hladké - dle schematu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, parametry: Ud celkové výplně 1,20 W/m2.K povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 vnější parapet: oplechování lištou TiZn plech, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: -		2
d3	dřevěné dveře, $\frac{1}{3}$ prosklené, hladké - dle schematu výrobku rám: smrková lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, parametry: Ud celkové výplně 1,20 W/m2.K povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 vnější parapet: oplechování lištou TiZn plech, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: -		2

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	schéma výrobku	ks/ podlaží
Z1	<p>nová dělicí zástěna - dle schématu výrobku</p> <p>rám: ocelový hranatý uzavřený profil - jákl, svařovaný 40 x 40 mm</p> <p>povrchová úprava: syntetický venkovní email - šedá RAL 7047</p> <p>kotvení: do zateplené stěny, do podlahy a do konstrukce zábradlí</p> <p>výplň: oboustranné opláštění venkovní kompaktní deskou do vlhkého prostředí, jednostrannou tl. 8 mm - barva šedá (dle výběru investora)</p> <p>kotvení k ocelové konstrukci pomocí nerez šroubů nebo nýtů (dle předpisu)</p>		1
Z2	<p>nová dělicí zástěna - dle schématu výrobku</p> <p>rám: ocelový hranatý uzavřený profil - jákl, svařovaný 40 x 40 mm</p> <p>povrchová úprava: syntetický venkovní email - šedá RAL 7047</p> <p>kotvení: do zateplené stěny, do podlahy a do konstrukce zábradlí</p> <p>výplň: oboustranné opláštění venkovní kompaktní deskou do vlhkého prostředí, jednostrannou tl. 8 mm - barva šedá (dle výběru investora)</p> <p>kotvení k ocelové konstrukci pomocí nerez šroubů nebo nýtů (dle předpisu)</p>		1
Z3	<p>nové zvýšení zábradlí - dle schématu výrobku</p> <p>madlo: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm</p> <p>krátké sloupky: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm, dl. 25 (38) cm</p> <p>povrchová úprava: syntetický venkovní email - šedá RAL 7047</p> <p>kotvení: navařeno krátkými sloupky na stávající konstrukci zábradlí, v místě nadezdívky zábradlí z plných cihel kotveno do betonového věnce - zálivkou do připravených otvorů hl. 15 cm v betonu. (alt. kotevní deskou)</p> <p>pozn.: nadezdívka kryta oplechováním z titanzinkového plechu</p> <p>Použitý materiál a profily přizpůsobit v návaznosti na dimenze stávající konstrukce</p> <p>délka madla celkem: 38,4 m</p> <p>počet sloupků: 25 ks</p>		1 kpl.
Z4	<p>nové zvýšení zábradlí - dle schématu výrobku</p> <p>madlo: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm</p> <p>krátké sloupky: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm, dl. 25 (38) cm</p> <p>povrchová úprava: syntetický venkovní email - šedá RAL 7047</p> <p>kotvení: navařeno krátkými sloupky na stávající konstrukci zábradlí, v místě nadezdívky zábradlí z plných cihel kotveno do betonového věnce - zálivkou do připravených otvorů hl. 15 cm v betonu. (alt. kotevní deskou)</p> <p>pozn.: nadezdívka kryta oplechováním z titanzinkového plechu</p> <p>Použitý materiál a profily přizpůsobit v návaznosti na dimenze stávající konstrukce</p> <p>délka madla celkem: 28,8 m</p> <p>počet sloupků: 16 ks</p>		1 kpl.
Z5	<p>nové zvýšení zábradlí - dle schématu výrobku</p> <p>madlo: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm</p> <p>krátké sloupky: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm, dl. 25 (38) cm</p> <p>povrchová úprava: syntetický venkovní email - zelená RAL 6018</p> <p>kotvení: navařeno krátkými sloupky na stávající konstrukci zábradlí, v místě nadezdívky zábradlí z plných cihel kotveno do betonového věnce - zálivkou do připravených otvorů hl. 15 cm v betonu. (alt. kotevní deskou)</p> <p>pozn.: nadezdívka kryta oplechováním z titanzinkového plechu</p> <p>Použitý materiál a profily přizpůsobit v návaznosti na dimenze stávající konstrukce</p> <p>délka madla celkem: 14,7 m</p> <p>počet sloupků: 11 ks</p>		1 kpl.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	schéma výrobku	ks/ podlaží
Z6	<p>nové zvýšení zábradlí - dle schematu výrobku</p> <p>madlo: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm krátké sloupky: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm, dl. 25 (38) cm povrchová úprava: syntetický venkovní email - zelená RAL 6018 kotvení: navařeno krátkými sloupky na stávající konstrukci zábradlí, v místě nadezdívky zábradlí z plných cihel kotveno do betonového věnce - zálivkou do připravených otvorů hl. 15 cm v betonu. (alt. kotevní deskou)</p> <p>pozn.: nadezdívka kryta oplechováním z titan-zinkového plechu Použitý materiál a profily přizpůsobit v návaznosti na dimenze stávající konstrukce</p> <p>délka madla celkem: 16,2 m počet sloupků: 14 ks</p>		1 kpl.
Z7	<p>nové zvýšení zábradlí - dle schematu výrobku</p> <p>madlo: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm krátké sloupky: ocelová bezešvá silnostěnná trubka - Ø 45 mm, dl. 25 cm povrchová úprava: syntetický venkovní email - zelená RAL 6018 kotvení: navařeno krátkými sloupky na stávající konstrukci zábradlí,</p> <p>Použitý materiál a profily přizpůsobit v návaznosti na dimenze stávající konstrukce</p> <p>délka madla celkem: 13,4 m počet sloupků: 7 ks</p>		1 kpl.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !