








TABULKA MÍSTNOSTÍ:





Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	3,15	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,18 m
1.02	KOUPELNA A WC	5,28	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	3,18 m
1.03	SKLEP	3,66	BET.MAZANINA	CHELNÉ ZDIVO	CHELNÉ ZDIVO	1,65 m
1.04	POKOU S KUCH.KOUTEM	25,44	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLAĐ	OMÍTKA	3,28 m
1.05	POKOU	11,85	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,28 m
CELKEM		49,38				

LEGENDA:

- jednopólový vypínač řaz.1/vrchní spínač – ventilátor koupelna
- schodišťový přepínač, řaz. 6
- dvojířý schodišťový přepínač, řaz. 6+6
- sériový vypínač řaz.5
- Ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
- Světelný vývod s objímkou
- CXY 3x1,5
- 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu

POZNÁMKA:
VÝŠKA OSAZENÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ JSOU URČENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
Rozvodná soustava NN, 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP20, vestavné/přisazené
- B LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20
- C LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP44, vestavné/přisazené
- D LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP44

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	LIDICKÁ 8, byt č. 4 - rekonstrukce		FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT:	D.1.4. - ELEKTROINSTALACE		DATUM:	02/2016
			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - zásuvkové a slaboproudé rozvody		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2

