

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Va	<p>VANA</p> <ul style="list-style-type: none">- vana akrylátová obdélníková 150 x 70 cm, čelní a boční panel- vanová odpadní souprava DN40/50 s přepadem- baterie vanová, směšovací chrom, rozteč 100 mm- sprchová růžice, držák sprchy, kovová hadice 150 cm
U1	<p>UMYVADLO</p> <ul style="list-style-type: none">- keramické umyvadlo šířka 50 cm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem- sifon plastový umyvadlový s výpustí s nerezovou mřížkou, zátka plastová- baterie stojánková směšovací, chrom, bez výpustí- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
UM	<p>UMÝVÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none">- keramické umývátko rohové 45 x 46 cm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem- sifon plastový umyvadlový s výpustí s nerezovou mřížkou, zátka plastová- baterie stojánková směšovací, chrom, bez výpustí- 1x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
WC	<p>ZÁVĚSNÝ KLOZET</p> <ul style="list-style-type: none">- keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním- sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, úchyty standard- předstěnový instalační systém pro závěsné WC, přední ovládání, samonosné, do lehkých příček, vč. integrovaného rohového ventilu- ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, bílé
D	<p>DŘEZ (DŘEZ NENÍ DODÁVKOU ZTI)</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon plastový dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou a flexi přepadem, zátka plastová- baterie stojánková dřezová směšovací, chrom, délka výtokového ramínka 210 mm- 2x rohový ventil 3/8"x1/2", chrom
P M	<p>PRAČKA / MYČKA</p> <ul style="list-style-type: none">- sifon podomítkový DN40/50, s krytem z korozivzdorné oceli- pračkový ventil 1/2"x3/4" s filtrem, chrom

POZNÁMKY

TATO DOKUMENTACE NEŘEŠÍ PŘESNÝ NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ANI JEJICH PŘÍPOJENÍ. SPECIFIKACE ZDE UVEDENÁ SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY VÝBĚRU DODAVATELE. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VÝBĚR VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OVLÁDACÍCH ARMATUR ODSOUHLASIT S INVESTOREM.