



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1 NP		
(obchodní plochy včetně výkladních skříní)		
č.	místnost	m²
1	pasáž	129,6 m²
2	obchod	37,5 m²
3	obchod	32,5 m²
4	obchod	24,4 m²
5	obchod	14,3 m²
6	záchod	1,1 m²
7	záchod	1,1 m²
8	ghesl	4,0 m²
9	sklad	2,3 m²
10	chodba + schodiště	15,4 m²
11	obchod	47,5 m²
12	obchod	40,1 m²
13a	obchod	86,2 m²
13b	sklad odpařů	8,4 m²
14	záchod	1,4 m²
15	záchod	1,5 m²
16	obchod	31,7 m²
17	obchod	88,8 m²
18	chodba + schodiště	22,5 m²
= celkem		649,6 m²

- LEGENDA
- nový povrch v vstupních dveřích, litá teraso II, 2-3 cm (jemnější zrnitost než je na podlaží v pasáži, barva šedá)
 - výhledy budov z vnitřní strany zastřešení - záclada (barvení), příslušenství z vnitřní strany
 - SDK podhledy ve výkladních úrovních podhledu +2,85 m (tato výška podhledu je stejná pro celou pasáž)
 - podhled z tepelné izolace panelu II, 3,4 cm, pohledová strana (bílé sklo)
 - odstředění skříně pomocí bude napojeno do stávajícího větracího potrubí, které je vyvedeno nad terasu ve vnitrobloku
 - stávající litá teraso v vstupních dveřích do BD bude zachováno a pouze repasováno a doplněno o chybějící části
 - umístění zvukového tabule viz detail 11
 - umístění zvukového tabule viz detail 12
 - SDK předstěna, viz detail 13
 - izolační panel II, 3,4 cm, s pohledovou stranou z bílého neprůhledného skla
 - nová SDK příčka s redukcí tloušťky stýku napojení s výkladem
 - nová podlaha - litá teraso, II, 2-3 cm, povrch bude očištěn a napraven, mosazná ukončovací lišta
 - části rohů (ignora typování) bez odvodu 100x20x2 cm naplněné v podlaží před vstupem
 - parapetní deska (bílé lamno II, 2,5 cm) s krycí hliníkovou mřížkou pochází (šířka 30 cm)
 - nový krycí karšovaný plech (dlažební spáry) 25x347 cm
 - mřížka pro nasávání vzduchu bude zabudována ve vstupních dveřích
 - oklící SDK příčky, zrcazení hliníkový profil (šířka 20 cm), jednoduché opláštění
- ✕ stropní osvětlení 0,20 cm, skleněné stínidlo ve tvaru koule (mělné sklo) v chromované ocelové uchytně na II. úrovni

- SDK jednoduchá příčka, dvojité opláštění, II, 12,5 cm, izolace z mineral. vaty II, 6 cm, zvuková neprůchodnost 53-49
= redukcce II, příčky (průzné napojení na okenní profil)
- SDK předstěna, SDK deska II, 1,25 cm, oceloplošná parozátvara (napojena na okenní konstrukce), tepelná izolace - mineralní vata II, 6 cm + hliníkový rošt,

- LEGENDA
- stávající konstrukce
 - navrhované konstrukce
 - návrh rozdělení komerčního prostoru

POZNÁMKA
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
±0,00 = 1 NP

akce: Výměna výkladů v 1 NP a okna v 2 NP vnitřní pasáže, Jiřská 407/1, Brno 602 00	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 00	zodp. projektant: Ing. arch. Petr KADLČEK, ČKA 4187	osobní kontakt: a53 architekti Drobnáková 13, 602 00, Brno a53@cs.net, www.a53.net tel: 773 635 181
výkres: PUDORYS 1NP - návrh měřítko: 1:50	skupina: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY číslo výkresu: D.2.1.05 číslo zakázky: a151	datum: 02.2016	

