

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	KUCHĚNĚ	9,68	LINO	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK POHLED	3,15 m
1.02	POKOU	24,30	PARKETY	OMITKA	OMITKA	3,25 m
1.03	POKOU	16,24	PARKETY	OMITKA	OMITKA	3,25 m
1.04	WC	1,18	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	OMITKA	3,25 m
1.05	KOUPELNA	3,76	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	SDK POHLED	3,15 m
CELKEM		55,16				


LEGENDA:

- ↺ jednopólový vypínač fáz./vratný spínač – ventilátor koupelna
- ↻ schodišťový přepínač, fáz. 6
- ↻ sériový vypínač fáz.5
- ↻↻ dvojitý schodišťový přepínač, fáz. 6+6
- ⓧ ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
- ↗ Světelný vývod s objímkou
- Cívkový 3x1,5
- 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu
- Rozvodná soustava NN, 3+PE-N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

LEGENDA SVÍTIDEL:

- ✕A LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP20, vestavné/přisazené
- ✕B LED SVÍTIDLO NASTĚNNÉ IP20
- ✕C LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP44, vestavné/přisazené
- ✕D LED SVÍTIDLO NASTĚNNÉ IP44

POZNÁMKA:
VÝŠKA OSAZENÍ ZASÍVEK A VYPÍNAČŮ JSOU URČENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ



VED.PROJEKT:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekt-kandacar.cz	
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný		
INVESTOR:	Stavutín město Brno, městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	HYBEŠOVA 6, byt č. 5 – rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - ELEKTROINSTALACE	FORMÁT:	2 x A4	
		DATUM:	02/2016	
		STUPEŇ:	DPS	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - světelné rozvody	ČÍSLO ZAKÁZKY:		
		MĚŘITIO:	1:75	ČÍSLO VÝKRESU: 2