

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4.01	LINO	OMITKA/KER.OBK.LAD	SNK PODHLED	3,25 m
1.02	KOUPELNA	3.78	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	SNK PODHLED	3,25 m
1.03	POKOU	24.20	PARKETY	OMITKA	OMITKA	3,35 m
1.04	KUCHYNĚ	22.03	LINO	OMITKA	OMITKA	3,35 m
1.05	WC	1.18	KER. DLAŽBA	OMITKA/KER.OBK.LAD	OMITKA	3,35 m
CELKEM		55.20				

- LEGENDA:
- jednopólový vypínač faz.1/kvalitý spínač – ventilátor koupelna
 - schodišťový přepínač, faz. 6
 - sériový vypínač faz.5
 - dobitý schodišťový přepínač, faz. 6+6
 - V Ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
 - Světelný vývod s objímkou
Cíky 3x1,5
 - 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu
- Rozvodná soustava NN, 3+PE-N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- LEGENDA SVÍTIDEL:
- XA LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP20, vestavné/přisazené
 - XB LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20
 - XC LED SVÍTIDLO STROPNÍ IP44, vestavné/přisazené
 - XD LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP44

POZNÁMKA:
VŠEKA OSAZENÍ ZASUVK A VYPNAČŮ JSOU URČENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

