

Legenda kanalizace:



Připojovací potrubí (PP–HT)

110 Rozvody označeny vnějším průměrem potrubí

K1 (110) splaškové potrubí

WC	Toaleta
UM	Umyvadlo
D	Dřez
S	Sprcha
P	Pračka
M	Myčka nádobí

Pračkový sifon

Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%

Svodné potrubí bude vedeno v min. spádu 2%

Polohy veškerých rozvodů použitých pro rekonstrukci stávajících rozvodů bude před realizací prověřena. Případné změny budou řešeny přímo na stavbě v rámci autorského dozoru.

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY

Zařizovací předmět	Výška připojení [mm]
WC (šikmý odpad)	165
WC (vodorovný odpad)	185
WC (zavěšené WC)	220
Pisoár	400
Výlevka	200
Bidet	100
Vana	130
Sprcha	130
Umyvadlo	530
Dřez	530 až 550
Pračka	750
Myčka	750

Poznámka:
Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
Přesná poloha napojení bude upřesněna dle výkresu vývodových plánu konečných prvků

Odpov. projektant	Ing. Ondřej Žídek		TZB–Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Líbeznice tel.: +420 603 325 759, email: info@tzb–consult.cz
Vypracoval	Libor Štengl		
Kreslil	Libor Štengl		
Kraj	Jihomoravský		Formát: A3
Objednatel	Statutární město Brno		Datum: 08/2016
Zakázka: Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno			Číslo zakázky: 2016/0052
			Stupeň dokumentace: SP
Výkres: Kanalizace – byt č. 35			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.2.2.4