





VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce a rozdělení nebytových prostor v 1.PP, Veveří 71, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	
o01	interiérové dveře, plné, hladké, falcové, bez prahu	<p>povrch: folie RAL 9016 bílá, mat kování: nerezové zadlabací zámek dozický, WC uzávěr</p> <p>ocelová zárubeň do zděné přičky pro falcové dveře nátěr zárubně: barva RAL 9016 - bílá, mat ústí šířky 10 cm</p>		Pravé 1x
o02	interiérové dveře, plné, hladké, falcové, bez prahu	<p>povrch: folie RAL 9016 bílá, mat kování: nerezové zadlabací zámek dozický, WC uzávěr</p> <p>ocelová zárubeň do zděné přičky pro falcové dveře nátěr zárubně: barva RAL 9016 - bílá, mat ústí šířky 15 cm</p>		Levé 1x
o03	interiérové dveřní křídlo, plné, hladké, falcové	<p>povrch: folie RAL 9016 bílá, mat kování: nerezové zadlabací zámek pro cylindrickou vložku FAB</p> <p>stávající ocelová zárubeň nový nátěr: bílá, mat</p> <p>křídlo bude z m.č. 107 opatřeno plechovým plátem (tl. 0,55 mm), proti poškození křídla v. 197 cm, povrch barva RAL 7016</p>		Levé 1x
o04	<p>dřevěné eurookno - dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela, tl. min 68mm, europrofil, Uw celkového okna 1,20 W/m2.K bez eloxované okapničky, okapničky ve dřevě zasklení: izolační dvojsklo Ug= 1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana Kování: celobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9016 barva rámu interiéru: bílá RAL 9016 okenní klíka: Al mat vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: -</p>		1x

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm!