



PŮDORYS TERASY - NOVÝ STAV
1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
	POROROŠT

- S2
- Betonová dlažba určená pro pokládku na podložky 40 mm
 - Stavitelný terč pro kladení dlažby 35-135 mm
 - Folie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou určená pro přitížené a vegetační skladby 1,5 mm
 - 2x tepelněizolační PIR desky s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie určené pro ploché střechy v tl. 50 mm. Pevnost v tlaku při 10% deformaci ≥ 150 kPa. $\lambda_d = \max. 0,022$ W/mK 100 mm
 - Tepelněizolační spádové desky z minerální plsti s požární odolností. Pevnost v tlaku při 10% deformaci ≥ 70 kPa. Spád 2%. $\lambda_d = \max. 0,037$ W/mK 20-120 mm
 - Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou 3 mm
 - 2x cementotřísková deska tl. 10 mm 20 mm
 - Trapézový plech TR 50/260 0,75 + akustická výplň trapézových plechů
 - Ocelový profil 130 x 160 mm 160 mm
 - SDK rošt cca 40 mm
 - PE folie vyztužená mřížkou cca 0,2 mm
 - Sádrokartonová deska 12,5 mm



-VNITŘNÍ DISPOZICE DOMŮ JE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ A NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI
-KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI ROZMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
-PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ
-VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, EXISTUJE RIZIKO, ŽE STAV NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ BUDE JINÝ NEŽ BYL PŘEDPOKLÁDÁN
-DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ PLOCHY TERASY A ČÁSTI ROZEBRANÉ STŘECHY
-VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU ŘEŠENY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

zodpovědný projektant, kontroloval	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092
vypracoval, kreslil	Ing. Marek Uhrinec	
investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	
akce	PD na opravu terasy Zelný trh 21 Zelný trh 320/21, Brno-střed, 602 00 Brno	formát 2xA4
		datum 12/2016
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	stupně dokumentace DPPS
obsah výkresu	PŮDORYS TERASY - NOVÝ STAV	měřítko 1:50
		číslo výkresu 02