




PŮDORYS - PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A VEDENÍ SPALIN



- 1) Koaxiální koleno DN 80/125 s kontrolním otvorem - 87°
- 2) Koaxiální trubka DN 80/125 - délka bez hrdla 1 000 mm
- 3) Koaxiální koleno DN 80/125 - 87°
- 4) Kryt zděře DN 125
- 5) Kominová zděř DN 80/125
- 6) Redukce centrická z DN 80 na DN60
- 7) Patní koleno s podpěrou DN 60
- 8) Trubka DN 60 - délka cca 12m
- 9) Univerzální distanční objímka DN 60 (max. rozpětí ramen 500 mm) 6 kusů
- 11 Kominový poklop DN 60 černý (rozměr základny 400 x 400 mm)



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENILYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enilytech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 22			MĚŘÍTKO 1:50
				DATUM 8.2017
				ÚČEL DPS
				Č. ZAKÁZKY PD20170801
OBSAH:	PŮDORYS 5NP - ODKOUŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY			Č. VKR. PARÉ
				D.1.4.4.3