

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění obloukových šapitó na akci „Advent na Moraváku“ (dále jen „výzva“)

PŘÍLOHA Č. 1

1. Počty a velikosti obloukových šapitó

- 2ks obloukové šapitó 10x20m

- Výška stěn 2,7m
- Středová výška 5,7m
- Středové sloupy 6,2m
- Podlahová plocha 178,5m²
- Celková plocha stanu včetně kotvení 13x23m

- 2ks obloukové šapitó 12x24m

- Výška stěn 2,7m
- Středová výška 6,4m
- Středové sloupy 6,9m
- Podlahová plocha 257,04m²
- Celková plocha stanu včetně kotvení 15x27m

2. Podlahy pod šapitó

- 2ks dřevěná oválná podlaha v pevném rámu pro šapitó 10 x 20 m
- 2ks dřevěná oválná podlaha v pevném rámu pro šapitó 12 x 24 m
- 2 ks betonových bloků pro kotvení na pevné ploše (min. cca 500 kg)

3. Rozmístění

Rozmístění proběhne v místě plnění (park na Moravském nám. v Brně) na travnatých plochách **dle situačního nákresu** a to tak, aby dřevěné podlahy navazovaly na asfaltový povrch lemující travnatou plochu.

Na travnatou plochu nesmí najíždět žádná těžká technika!

4. Detailní časová specifikace

- Stavba šapitó včetně podlah bude probíhat od 17.11.2017 do 19.11.2017
- Předání proběhne 20.11.2017 do 12.00 hod.
- Demontáž a odvoz proběhne od 24.12.2017 do 29.12.2017

5. Technické zajištění

Montáž, demontáž i dopravu stanů zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí pravidelnou kontrolu během akce.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY STANŮ

BUSINESS NORM

Texlen Linen, a. s. Trutnov	Standard 820100 NATURAL	PN 15037967 / 433 / 80 / 06
	PLÁTNOVÁ TECHNICKÁ TKANINA Standard 820100 NATURAL	Materiálový list č. 12

Supplier /dodavatel / : Texlen Linen, a. s., Horská 52, 541 29 Trutnov, Czech republic
 Supplier /dodavatel / : TEXLEN LENA, a. s., Krkonošská 51, 542 23 Mladé Buky, Česká republika
URČENA PRO : TECHNOLEN

Constructional technological parameters Konstrukčně technologické parametry		Value Hodnota	Tolerance Tolerance
Druh tkaniny : NATURAL		Standard 820100	
Texture /plátnem structure/ Vazba		Cloth Plátno	
Composition % Materiálové složení %		100 % cotton 100 % bavlna	
Finishing Úprava		Soda boiling, fungicidal, hydrophobe VOI Alkalická vyvářka, fungicidní, hydrofobní VOI	
Warp exmaterial Tex materiál osnova		50 x 2 tex cotton A I carded BD raw 50 x 2 tex bavlna A I mykaná BD rezná	
Weft material Tex materiál útek		50x2 tex cotton A I carded BD raw 50 x2 tex bavlna A I mykaná BD rezná	
Weight Hmotnost ČSN EN 12127 (80 0849)		373 g/m ²	toleration – tolerance ±5%
Width Šíře ČSN EN 1773 (80 0843)		In the purchase contract /toleration/ 142.0	-2 cm v kupní smlouvě /toleration/ 142.0 +3 cm
Sett Warp/weft Dostava osnova/útek ČSN EN 1049-2 (80 0814)		Osnova - Warp	780 N
Fabric tensile strength Pevnost v tahu ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)		Útek - Weft	700 N
Washing shrinkage 20° C Rozměrová změna při mechanickém praní – teplota 20° C /smáčení / PN 15037967/456/80/04		Osnova - Warp	*1) - 4.0 % ČSN EN 26330 (80 0821)
Poznámka - Remark :		Útek - Weft	ČSN EN 25077 (80 0822) - 4.0 %

Texlen Linen, TPV a CT, zkušebna - *1) PN 15037967 / 456 / 80 / 04

BUSINESS NORM

strana 2

PN 15037967 / 433 / 80 / 06

Standard 820100 materiálový list č. 12

Zkoušení (užitné vlastnosti) Test criteria	Zkušební norma Test methods	Hodnota Value
Determination of resistance to water penetration - hydrostatic pressure test Stanovení odolnosti proti pronikání vody - - propustnost, teplota vody 20°C, rychlost zvyšování tlaku (20±2), zkušební plocha 100 cm ²	ČSN EN 20811 (80 0818) Minimum	3,5 kPa
Determination of resistance to surface wetting (spray test) of fabrics Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení – - nepromokavost – SPRAY TEST	ČSN EN 24920 (80 0827)	90 AATCC
Colour fastness to artificial light Stálost vybarvení na světlo minimum minimální	ČSN EN 20105-B02 (80 0147) Stupeň	5
Colour fastness to dry cleaning Stálost vybarvení v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166) Stupeň	4
Colour fastness to dry rubbing Stálost vybarvení v otěru za sucha	ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Stupeň	3 – 4
Colour fastness to damp rubbing Stálost vybarvení v otěru za vlhka	ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) Stupeň	2 - 3
Colour fastness to water Stálost vybarvení ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143) Stupeň	4 / 4
Colour fastness to artificial weathering Stálost vybarvení v povětrnosti (umělé) minimum	ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171) Stupeň	4
Care labelling symbols ČSN EN 23758 (80 0005) Symboly ošetrování ČSN EN 23758 (80 0005) KARTÁČOVÁNÍ, BRUSH (jemný kartáč, nesmí se narušit vazba) 		
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH NOREM : PN 15037967 / 433 / 80 / 05, LIST 7, URČENA pro : TECHNOLEN		
Poznámka / Remark : Stálost vybarvení - změna odstínu / zapouštění Colour fastness – change in colour / staining		
ISO 1 = AATCC 50 ISO 2 = AATCC 70	ISO 3 = AATCC 80 ISO 4 = AATCC 90	ISO 5 = AATCC 100 vodní sloupec 1 m = 9 806,65 Pa
No of pages : Cover page - 2		Valid from : 1. 2. 2006 Účinnost od 1. 2. 2006

Prepared by : Texlen Linen, a. s. Trutnov, Company ID No. 15037967
 Engineering department and pricing – Ing. Obstová
 Zpracovatel : Texlen Linen, a. s. Trutnov, IČO 15037967 - TPV a CT,
 ing. V. Obstová, technická normalizace

ŠAPITÓ 1 = 12 x 24 m



ŠAPITÓ 3 = 12 x 24 m



ŠAPITÓ 2 = 10 x 20 m



ŠAPITÓ 4 = 10 x 20 m



SVĚTLNÉ ŘETĚZY
CENTRÁLNÍ ČÁST
130 m

SVĚTLNÁ ŘETĚZ
200-240 m
50 m

VÝKUP
KELÍMKŮ
VČELKO

BETLÉM
A MALONĚ

STROM
CHARITA

VÁNOČNÍ
STROMKY

VLÁČEK

ZVONIČKA
+

KOPA
SNĚHU

produkce

3 kontejnery
2,5m x 2,5m

OBČET