

POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ !

PŘÍPADNÁ VOLBA JINÉHO MATERIÁLU, JEHO BAREVNOST APOD. JE NUTNÉ KONZULTOVAT MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ **KOTVENÍ TECHNIKA** (např. PLECHOVÉ PŘÍPONKY, apod.) A DÁLE VEŠKERÉ DOPLŇKY (např. PŘEDOMÍTKOVÉ KRYTKY, KOLENA, OBJÍMKY, apod.)
- PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY **ČSN 73 3610:2008**

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VÍT ŠEVČÍK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO IČ 449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	09/2017
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	FORMÁT:	-
		MĚŘÍTKO:	-
		STUPĚŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 112

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (mm)	Rozvinutá šířka/průměr (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka	Navrhování klempířských konstrukcí
K01	1	ks	vnější parapetní plech	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	560	260	poplastování, barva dle výběru investora	včetně předomítkových plechových krytek	ČSN 73 3610 (2008)
K02	1	ks	vnější parapetní plech	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	1560	260	poplastování, barva dle výběru investora	včetně předomítkových plechových krytek	ČSN 73 3610 (2008)
K03	1	ks	okapnice	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	9,2 (m)	300	poplastování, barva šedá	kotveno vruty do OSB desky	ČSN 73 3610 (2008)
K04	1	ks	závětrná lišta	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	20,2 (m)	500	poplastování, barva šedá	kotveno vruty do OSB desky	ČSN 73 3610 (2008)
K05	1	ks	oplechování atiky s vytažením na přilehlou zeď	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	5,9 (m)	430	poplastování, barva šedá	kotveno vruty do OSB desky	ČSN 73 3610 (2008)
K06	1	ks	přítlačná lišta	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	5,9 (m)	200	poplastování, barva šedá	včetně kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)
K07	2	ks	kruhový svod	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	3,7 (m)	Ø 120 mm	poplastování, barva dle výběru investora	včetně kolen, objímek, lapače střešních splavenin a veškerého příslušenství	ČSN 73 3610 (2008)
K08	1	ks	podokapní žlab půlkruhový	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	9,8 (m)	330	poplastování, barva dle výběru investora	včetně háků, čel, kotlíků a veškerého příslušenství	ČSN 73 3610 (2008)
K09	1	ks	oplechování světlíku	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	5 (m ²)		poplastování, barva šedá	včetně kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)









Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (mm)	Rozvinutá šířka/průměr (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka	Navrhování klempířských konstrukcí
K10	2	ks	oplechování prostupu VZT na střeche - lemování potrubí	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	2,5 (m)	660	poplastování, barva šedá	včetně kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)
K11	2	ks	oplechování prostupu VZT na střeche - příložka v úrovni stropu	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	2,5 (m)	370	poplastování, barva šedá	včetně kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)
K12	2	ks	oplechování prostupu VZT na střeche - krycí stříška	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	2,5 (m)	380	poplastování, barva šedá	včetně ocelové pozinkované stahovací pásky	ČSN 73 3610 (2008)




POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ !

PŘÍPADNÁ VOLBA JINÉHO MATERIÁLU, JEHO BAREVNOST APOD. JE NUTNÉ KONZULTOVAT MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ **KOTVENÍ TECHNIKA** (např. PLECHOVÉ PŘÍPONKY, apod.) A DÁLE VEŠKERÉ DOPLŇKY (např. PŘEDOMÍTKOVÉ KRYTKY, KOLENA, OBJÍMKY, apod.)
- PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY **ČSN 73 3610:2008**

OZN.	SCHEMA	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)
K01	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 560 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 260 mm</p>	<p><u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>POZN:</u> VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK</p>
K02	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 1560 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 260 mm</p>	<p><u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>POZN:</u> VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK</p>
K03	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 9,2 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300 mm</p>	<p><u>OKAPNICE</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN:</u> KOTVENO VRUTY DO OSB DESKY</p>
K04	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 20,2 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 500 mm</p>	<p><u>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN:</u> KOTVENO VRUTY DO OSB DESKY</p>
K05	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 5,9 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 430 mm</p>	<p><u>OPLECHOVÁNÍ ATIKY S VYTAŽENÍM NA PŘÍLEHLOU ZEĎ</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN:</u> KOTVENO VRUTY DO OSB DESKY</p>
K06	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 5,9 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 200 mm</p>	<p><u>PŘÍTLAČNÁ LIŠTA</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN:</u> VČETNĚ KOTEVNÍ TECHNIKY</p>
K07	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: celkem 3,7 m - PRŮMĚR: ϕ 120 mm</p>	<p><u>KRUHOVÝ SVOD</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>POZN:</u> VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>
K08	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 9,8 m - ŠÍŘKA: 160 mm</p>	<p><u>PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>POZN:</u> VČETNĚ HÁKŮ, ČEL, KOTLÍKŮ A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)
K09	<div><div>ROZMĚR PRVKU: - PLOCHA: 5 m²</div></div>	<div><div>OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU</div><div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</div><div>BARVA: POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</div><div>POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍ TECHNIKY</div></div>
K10	<div><div>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 2,5 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 660 mm</div><div></div></div>	<div><div>OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT NA STŘECHU - LEMOVÁNÍ POTRUBÍ</div><div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</div><div>BARVA: POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</div><div>POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍ TECHNIKY</div></div>
K11	<div><div>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 2,5 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 370 mm</div><div></div></div>	<div><div>OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT NA STŘECHU - PŘÍLOŽKA V ÚROVNI STROPU</div><div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</div><div>BARVA: POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</div><div>POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍ TECHNIKY</div></div>
K12	<div><div>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 2,8 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 380 mm</div><div></div></div>	<div><div>OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT NA STŘECHU - KRYCÍ STŘÍŠKA</div><div>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</div><div>BARVA: POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</div><div>POZN.: VČETNĚ OCELOVÉ POZINKOVANÉ STAHOVACÍ PÁSKY</div></div>