



☐ A) tvrdění bezpečnostní sklo CORNEX TL 8 mm, nalepené na konstrukci z nerezového žlábu 60x60x3 mm, bílý sklo  
☐ B) bezpečnostní sklo CORNEX TL 8 mm, bílý sklo, čern  
☐ C) nerezový žláb 60x60x3  
☐ D) tvrdění bezpečnostní sklo CORNEX TL 8 mm, nalepené na konstrukci z nerezového žlábu 60x60x3 mm, čern sklo  
☐ E) prosklené dveře s rámkovou kloubov, ořezkem samozavazáním na obou křídlech s koordinátami postupného zavazání  
☐ F) prosklené dveře, s bezpečnostní systémem, s vložkovým zábrnem  
☒ G) nerezový plech 1,1 mm

[illegible]

RECEIVED  
MICHAEL KRISTEN  
Michael Kristen  
MICHAEL KRISTEN

STATISTIK

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4  
parc. č. 288, k.ú. BRNO – MĚSTO  
STUPEŇ PROJEKTU:  
ZÁKLADNÍ ČÍSLO  
04/2004

NAVROVANÝ STAV  
ŘEŠENÍ PRAVÉHO PROSKLENÉHO PARTERU

DE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
MYS\_432  
02.7.2019

STAVEBNÍ ČÁST

SO 01 ST 10