

D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - rekapitulace

Zkrácený popis	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
Dodávky a zařízení				
Svítlidla				
Elektroinstalace				
HZS				
Celkem				

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ

Zkrácený popis	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
Úprava stávajícího rozvaděče RMO-1				
Modulární stykač 20A, 400V, dva zapínací kontakty 2Z, napětí cívky 230V AC	ks	5		
Proudový chránič 80A, 4P, 30mA	ks	1		
CELKOVÁ CENA				

Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - SVÍTIDLA

Zkrácený popis	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
Svítidla				
A - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 58W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03	ks	7		
B - Čtvercové svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 13W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03	ks	6		
C - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 42W, IP54, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03	ks	6		
D - Nástěnné svítidlo LED s tělesem z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, difuzor z translucentního nárazuvzdorného polakarbonátu, 230V, 35W, IP66, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03	ks	6		
N - Nástěnné plastové LED svítidlo pro nouzové osvětlení, difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu, barva bílá, 230V, 4,5W, IP66, dle specifikace na výkrese D.1.4.3.02-03	ks	5		

Celkem

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE

Zkrácený popis	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
Přístroje				
Jednopolový vypínač 230V, 10A zapuštěný, kolébkový, barva bílá,	ks	2		
Rámeček pro přístroje jednonásobný	ks	2		
Gelová kabelová spojka 3x(1,5-2,5)mm ² , jmenovité napětí 0,6/1kV, krytí IPX8,	m	20		
Dvojtlačítko se signálkou ve skříni, řídicí napětí 230V, 50Hz, krytí IP65, pro zapuštění spodní skříně pod omítku,	ks	1		
Úložný materiál				
Vkládací lišta LV 24x22	m	10		
Připojovací svorka pro ochranné pospojování	ks	40		
Kabely a vodiče				
CY2,5 zž	m	60		
CYKY 3x 1,5	m	20		
CYKY 5x 1,5	m	15		

Celkem

Poznámka:

Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.

D.1.4.3.5 VÝPIS MATERIÁLU - HZS

Zkrácený popis	MJ	Počet MJ	Cena	Celkem
Hodinová zúčtovací sazba				
Průzkum staveniště	hod.	10		
Demontáž staré elektroinstalace včetně její ekologické likvidace	hod.	30		
Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	hod.	20		

Celkem

Poznámka:
Veškerý materiál se rozumí včetně montáže a všech přidružených prací, potřebných ke správnému a bezchybnému provedení prací.