



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	°C
1.01	CHODBA+WC	6,45	20
1.04	OBYTNÝ POKOJ	19,40	22
1.05	KOUPELNA	2,85	24
1.06	KUCHYŇ	5,75	22

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- 1

Sestava elektrokotel + zásobník TUV, typ RAY 12KB60ZB

POZNÁMKA:

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden v podlaze. Připojovací potrubí je vedeno z podlahy do zdi za otopným tělesem a připojeno ze zadu od zdi. Potrubí v podlaze a ve zdi budou opatřena izolací MIRELON tl. 13 mm.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK budou připojena arm. VEKOLUX, trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR CLASIC bude vybaveno ventilem MULTILUX. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi HEIMEIER.

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Radim Drápal, PhD		
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Pavlica		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
STAVBA:	ORLÍ 520/26 - oprava bytové jednotky č. 6.1	FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT:		DATUM:	06/2017
VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PŮDORYS 1PP - byt č. 6.1		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	1