

MŠ KAMENNÁ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pozice	označení	ks	el. (V)	př.(kW)	šířka	hloubka	výška	s.voda	t.voda	změk. voda	odpad
Mytí a sklad termoportů (místnost č. 1.06)											
1	Nerezový pracovní stůl, 2 police, tl. Plechu 1,25 mm, zadní lem 100 mm, okapová hrana	1			1700	700	900				
2	Velký nerezový dřez, příprava na tlak.sprchu, tl. Plechu 2 mm, zadní lem 100mm, okapová hrana,	1			1000	700	900				
3	Sprcha tlaková, vysoké rameno, sprcha na pružině	1						3/8"	3/8"		DN50
4	Nerezový pracovní stůl, prostor na pračku, t. plechu 1,25 mm, zadní lem 100 mm, okapová hrana	1			1600	700	900				
5	Pračka - stávající	1						3/4"			DN50
6	Nerezový regál, sestavitelný, výškově stavitelné police (4ks), nerezové stojiny 40x40, police polypropylen, nosnost 200 kg, fixace do zdi.	1			2800	600	2000				
7	Přepravní vozík - 1 ks stávající, 1 ks nový, pojízdný, 2 kola s brzdou	1			900	640	900				
Příprava jídel (místnost č. 1.07)											
10	Nerezový regál, sestavitelný, výškově stavitelné police (4ks), nerezové stojiny 40x40, police polypropylen, nosnost 200 kg, fixace do zdi	1			1400	600	1800				
11	Univerzální chladnička, 346 l, chlazení ventilované	1	230	1	600	610	1800				
12	Výdejní vozík, 2x dělená vyhřívaná vana GN1/1	3	230	1	845	650	900				
13	Myčka na nádobí, koš 450x450 mm, vstupní výška 280 mm, mycí cylus 120-180-240-480 s, možnost el. připojení na 230 W, příkon 7450W, šířka myčky max. 530 mm, dávkovací čerpadla, odpadní čerpadlo	1	400	5,5	530	605	755			3/4"	DN50
14	Automatický změkčovač vody	1	230	0,01	220	420	550	3/4"			DN50
15	Kuchyňská linka, atyp, doměřit, spodní a horní skřínky, zásuvky	1			4355	600					
16	Digestoř s osvětlením	1	230	0,2							
15	Servírovací a přepravní vozík, 2 kolečka s brzdou, nosnost police 80 kg	3			1000	650	950				
	instalace doprava	1									

celkem el. - instalovaný příkon: Σ 7,71 kW

současnost: 0,6

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, 635 00 Brno