

Příloha číslo 1 - Technický standard

Pozice 113 – Mycí stroj průběžný s rekuperací tepla

Technický popis:

- Jedno tankový univerzální mycí automat s rekuperací z odpadních par
- Výkon 60/40/17 košů/hod.
- Koše: 500x500 mm, 600x500 mm nebo 650x500 mm
- Rozměry: 735x750x2260 mm
- Ohřev elektro
- Připojení na studenou vodu
- Příkon maximálně 10 kW
- Vsuvná výška min. 560 mm
- Vsuvná šířka min. 650 mm
- Možnost umývání nádobí, táců, skla, GN nádob + Euro přepravky
- Přípojná sada
- Čerpadlo na odpadní vodu
- Čerpadlo na oplachovou vodu
- Dávkovače mycího a oplachového prostředku
- Vícestupňový filtrační systém mycí lázně
- Kombinovaná mycí a oplachová ramena rotační CNS provedení
- Dodatečné stacionární mycí trysky, celkem 8 ks v rozích mycího prostoru, 4 nahoře a 4 dole
- Zákryt dvouplošný izolovaný s automatickým zdvihem po skončení mycího cyklu
- Automatická detekce vložení koše zavře kapotu a spustí mycí cyklus
- Tank hlubokotažný, bezešvý, se šikmým dnem
- Samočistící program
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje, který ukazuje provozní hodnoty
- Minimálně 8 aktivních programů s možností úpravy každého programu (délka mytí, oplachování, výkon čerpadla, množství dávkování detergentů)

Poz. 204 – Elektrický konvektomat 6xGN2/3

Technický popis:

- Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním
- Bojlerový vyvíječ páry
- Celkový instalovaný příkon 5,7 kW +/-10%
- Kapacita: možnost vložení 6xGN 2/3
- Maximální rozměr: 655(šířka)x621(hloubka)x567(výška) mm
- Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.
- Teplotní rozsah: 30 až 300°C
- individuální programování času pro jednotlivé vsuny
- Minimálně šestibodová teplotní sonda
- Integrovaná samonavíjecí sprcha
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění
- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- Funkce rychlého zchlazení varné komory
- Ovládání pomocí dotykového displeje
- Zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace
- Zobrazení spotřeby energie
- WiFi připojení bez externí antény