

UPŘESNĚNÍ POLOŽEK VÝKAZU VÝMĚR

R:	3	Květinářská		
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce		
2	0.2	<p>Vytyčení vedení IS a jejich ochrana</p> <p>Týká se provozovny řeznictví, kde jsou přívody 230 V k ventilátorům. Dva jsou po stranách, v rozích bouraných výkladců, a jeden velký nad vstupem. Pozice jsou označeny v příloze D.1.1.02 stávající stav – pohled, textem „VZT“. V pravém pilíři je umístěno tlačítko, pravděpodobně slouží pro přivolání obsluhy.</p> <p>Týká se provozovny Květinářství, kde jsou pod římsou dva vývody 230 V pro reflektorové osvětlení a jeden přívod 230 V na pravé straně římsy pro elektrickou markýzu.</p> <p>Týká se vstupního portálu, kde je přívod pro zvonkové tablo bytové části domu.</p> <p>Ani v jednom z případů se nejedná o objektové přípojky NN. Součástí rekonstrukce nejsou vedení vody, plynu ani kanalizace.</p>	Kus	1,00000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
4	349234841R00	<p>Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms pod i nadokenních</p> <p>Oprava, zarovnání a zpevnění stávající římsy po odstranění původního obkladů, římsa se nezvětšuje. Předpokládaný rozměr římsy pod obkladem je hloubka 20 až 130 mm, výška 180 mm, hranatá, bez profilace.</p> <p>K římsě se bude kotvit kovový kastlík kazetové markýzy. Zůstane tedy skrytá, bez povrchové úpravy fasádní omítkou.</p> <p>Shora bude nově provedeno oplechování římsy, s přesahem přes kastlík markýzy. Oplechování bude obsahovat trny proti holubům.</p>	m	18,70000
Díl:	62	Upravy povrchů vnější		
8	620991121R00	<p>Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení</p> <p>Lešení není součástí této položky, pouze zakrývání.</p>	m2	40,61540
Díl:	96	Bourání konstrukcí		
49	96.8	<p>Demontáž označení provozovny na fasádě, kotvení, doplňky</p> <p>Týká se provozovny řeznictví, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na obkladu fasády, celková plocha 18 m2.</p> <p>Týká se provozovny vinárna, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na obkladu fasády a na skle, celková plocha 6 m2. Nahoře je reklamní panel s polepem v ocelovém rámečku hloubky 100 mm, rozměry šířka 4560 mm, výška 970 mm.</p> <p>Týká se provozovny květinářství, kde je velkoplošný polep reklamní fólií na skle nadsvětlíku, celková plocha 2,5 m2. Na pravé straně, nad úrovní římsy, je vývěsní štít na dvou konzolách kotvených do zdiva, rozměry zhruba šířka 600 mm, výška 1000 mm, tloušťka panelu 100 mm.</p>	kus	2,00000
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		

69	766.1	Dřevěné vnitřní obložení boků výkladců, lakov. deska, bílá, kotvení, detaily, doplňky, D+M Přidána položka Tn1 do výkazu PSV. Týká se provozovny řeznictví. Jde o výměnu původního dřevěného obkladu mezi profilem výkladce a keramickým obkladem na obou vnějších stranách provozovny. Původní dřevěný obklad může být nahrazen i keramickým obkladem, pokud bude navazovat na stávající keramický obklad, bez ozubu.	m2	1,86300
70	766.2	Nová dřevěná dvířka HUP v obkladu fasády, rám, nátěr, kotvení, detaily, doplňky, D+M Položka Zn6 ve výkazu PSV.	kus	1,00000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
80	767.1	Venkovní označení provozovny, nerez trny, černé sklo, grafika, lesklý kov, kotvení, detaily, D+M Týká se provozovny vinárna a květinářství. Označení provozovny bude tvořit předsazený dřevěný panel v barvě a provedení jako obklad fasády. Panel bude přišroubován k podkladu, přes nerezové trny. Tento panel se může v čase měnit, aniž by došlo k poškození obkladu fasády pod ním. Na panelu bude nalepený individuální řezaný text nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. Alu-Bond deska) a bezpatkový font. Přidána položka Zn8 do výkazu PSV.	kus	2
83	767.5	Označení provozovny, sklen. pás na fasádě, lepení, nápis na sklo, kotvení, doplňky, detaily, D+M Týká se provozovny řeznictví. Označení provozovny bude tvořit předsazený skleněný čirý panel. Panel má být průhledný, aby nebyl zakryt obklad fasády z černého skla. Panel bude přišroubován k podkladu, přes nerezové trny. Tento panel se může v čase měnit, aniž by došlo k poškození obkladu fasády pod ním. Na panelu bude nalepený individuální řezaný text nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. Alu-Bond deska) a bezpatkový font. Přidána položka Zn9 do výkazu PSV.	kus	1
Díl: M21 Elektromontáže				
96	M21.1	Svítidla venkovní, 60x60cm, zapojení, montáž, kabeláž, napojení na el. , kotvení, doplňky, D+M Týká se všech tří provozoven. Netýká se vstupu do bytové části domu. Pod kastlíkem kazetové markýzy bude hluboká ALU lišta (30x30 mm) s LED páskem a opálovým difuzorem. LED pásek bude svítit dolů, na panel s označením provozovny. Pod markýzu připravit vývod na 12V, trafo a spínač budou v interiéru dané provozovny. Celkem tři části:	kus	2,00000

		<ul style="list-style-type: none"> - řeznictví, délka 9970 mm - vinárna, délka 4940 mm - květinářství, délka 3680 mm <p>Výkon LED pásků určí specialista (12 až 20 W/m). Barva světla neutrální bílá max. 4000 K.</p>		
97	M21.2	<p>Svítidla do podhledu řeznictví, zapojení, montáž, kabeláž, napojení na el. ,kotvení,doplňky,D+M</p> <p>Týká se provozovny řeznictví.</p> <p>V kazetách podhledu budou celkem 4 nová vestavná, směrová, bodová svítidla. Přívod bude nad podhledem, stávající 230 V. Vestavné svítidlo bude v čtvercovém rámečku, v tmavém provedení, s LED zdrojem. Rozměry 100x100 až 200x200 mm. Výkon zdroje určí specialista.</p>	kus	4,00000