

**POZNÁMKA:**

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEN A INVESTOREM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Statutární město Brno, MČ Brno–střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
místo stavby	Kounicova 286/43, 602 00 Brno–střed–Veveří p.č. 268, k.ú. Veveří [610372]	datum	06/2020
akce	<b>BYTY KOUNICOVA</b>	formát	2xA4
			č. zakázky
		stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	1:50
obsah výkresu		číslo výkresu	
	<b>TO - TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ DVEŘE</b>		<b>501</b>

## ozn.v.: 501 D – VÝPIS TRUHĽÁRSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE

Byty Kounicovo

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR (KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚH	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ	
												INP	CELK.
Byt č.1	D01/L	900/2020	dveře, jednokřídlé, otočné, bezrálcové, plně, bezpečnostní třída min. 3 6 posuvních bezpečnostních bodů, 3 otkivní; s práhem Rw min. 32dB	zpevněná ocelová zárubň bezpečnostní s otvory pro čepy, pro tl. záva 280 mm	rám dveří – masivní dub dřevotřísková deska přední a zadní, ocelová výplň, DTD s povrchovou úpravou práh–masivní dub	OPL (střednětlaký laminát)	křídlo – dekor dřev.; zárubň – šedá bude vyzorokováno	plná matná nerez ocel, koule/klika bezpečnostní cylindrická vložka	EI 30 DP3	–	většně dřevních závěsů (3x) hřbetem proti vysazení (3x)	1	1
Byt č.2	D02/L	900/2020	dveře, jednokřídlé, otočné, bezrálcové, plně, bezpečnostní třída min. 3 6 posuvních bezpečnostních bodů, 3 otkivní; s práhem Rw min. 32dB	zpevněná ocelová zárubň bezpečnostní s otvory pro čepy, pro tl. záva 330 mm	rám dveří – masivní dub dřevotřísková deska přední a zadní, ocelová výplň, DTD s povrchovou úpravou práh–masivní dub	OPL (střednětlaký laminát)	křídlo – dekor dřev.; zárubň – šedá bude vyzorokováno	plná matná nerez ocel, koule/klika bezpečnostní cylindrická vložka	EI 30 DP3	–	bezpečnostní závěsy se zesíleným hřbetem proti vysazení (3x)	1	1
Byt č.1	D03/L	900/2020	dveře, jednokřídlé, otočné, bezrálcové, z části prosklené, bez prahu	dřevěná obožková zárubň; zárubň š. 150 mm do zdi tl. 730 mm	dřevotřísková deska	OPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřev.; zárubň v odstřinu křídla bude vyzorokováno	plná matná nerez ocel, klika–klika, cylindrický zámek	–	mléčné sklo	většně dřevních závěsů (3x) s přechodovou lištou	1	1
Byt č.1,2	D04/P	800/2020	dveře, jednokřídlé, otočné, bezrálcové, z části prosklené, bez prahu	dřevěná obožková zárubň; zárubň š. 150 mm do zděné k–ce	dřevotřísková deska	OPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřev.; zárubň v odstřinu křídla bude vyzorokováno	plná matná nerez ocel, klika–klika, cylindrický zámek	–	mléčné sklo	většně dřevních závěsů (3x) s přechodovou lištou	1	1
	D04/L											2	2

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT! PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNĚ OZNAMIT PROJEKTANTOVI.

## ozn.v.: 501 D – VÝPIS TRUHĽÁRSKÝCH VÝROBKŮ – DVEŘE

Byty Kounicovo

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHEMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚH	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ	
												INP	CELK.
Byt č.1,2	D06/P	700/2020	dveře, jednookřídle, otočné, bezráčkové, z části prosklené, bez prahu	dřevěná obložková zárubní, zárubní š. 150 mm do zděné k-ce	dřevotřísková deska	GPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřeva; zárubní v odstěhu křídla bude vyzorkováno	plná matná nerez ocel, klika-klika, cylindrický zámek	-	mléčné sklo	včetně dveřních závěsů (3x) s přechnodovou lištou	1	1
	D06/L	700/2020	dveře, jednookřídle, otočné, bezráčkové, plně bez prahu	dřevěná obložková zárubní, zárubní š. 150 mm do zděné k-ce	dřevotřísková deska	GPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřeva; zárubní v odstěhu křídla bude vyzorkováno	plná matná nerez ocel, klika-klika, cylindrický zámek	-	-	včetně dveřních závěsů (3x) s přechnodovou lištou	2	2
	D07/P	800/2020	dveře, jednookřídle, otočné, bezráčkové, z části prosklené, bez prahu	dřevěná obložková zárubní, do SDK příčky tl. 100 mm	dřevotřísková deska	GPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřeva; zárubní v odstěhu křídla bude vyzorkováno	plná matná nerez ocel, klika-klika, cylindrický zámek	-	mléčné sklo	včetně dveřních závěsů (3x) s přechnodovou lištou	1	1
	D07/L											1	1
	D08/P	700/2020	dveře, jednookřídle, otočné, bezráčkové, plně bez prahu	dřevěná obložková zárubní, do SDK příčky tl. 100 mm	dřevotřísková deska	GPL (střednětlaký laminát)	křídlo . dekor dřeva; zárubní v odstěhu křídla bude vyzorkováno	plná matná nerez ocel, klika-klika, cylindrický zámek	-	-	včetně dveřních závěsů (3x) s přechnodovou lištou	1	1
	D08/L		s větrací mřížkou o průtočné ploše min. 0,01 m <sup>2</sup>		mřížka z nerezové oceli							1	1

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT! PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNĚ OZNAMIT PROJEKTANTOVI.